

Dahua HAC-HUM3200A-0280P-S5



Dahua HAC-HUM3200A-0280P-S5; HDCVI kamera v miniaturním provedení nabízí 2 Mpx snímač CMOS s progresivním skenem, citlivost 0,01 lux a rozlišení videa Full HD 1920 × 1080 při 25/30 fps . Pinhole objektiv f = 2,8 mm, úhel záběru 105°, IR přísvit do 10 ...

Kód	NETDAH3527
PN	HAC-HUM3200A-0280P-S5
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	62 měs.

Dahua HAC-HUM3200A-0280P-S5

HDCVI kamera v miniaturním provedení nabízí **2 Mpx snímač CMOS** s progresivním skenem, citlivost 0,01 lux a rozlišení videa Full HD **1920 × 1080 při 25/30 fps**. Pinhole objektiv f = 2,8 mm, úhel záběru 105°, IR přísvit **do 10 m**, podpora CVBS, vícejazyčné OSD menu, DWDR. Připojení kamery do systému je realizováno přes **BNC konektor** s možností přímého **napájení přes KOAX kabel**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Přepínatelná kvalita videa mezi HD a SD v OSD menu
- Napájení skrze koax kabel (PoC)

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 2 Mpx

Snímací čip: CMOS

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px

Minimální osvětlení: 0,01 lux (F2.0, černobíle, 30 IRE), 0 lux při IR přísvitu

IR přísvit: ano, do 10 m

Objektiv: pevný, pinhole, f = 2,8 mm, úhel záběru 105° horizontálně, 58° vertikálně, 118° diagonálně

Rychlost závěrky: PAL: 1/25 - 1/100000s, NTSC: 1/30 - 1/100000s

ICR filtr: ne

Kompenzace světla: BLC/ HLC

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 2D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

OSD menu pro nastavení: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: 1 × BNC výstup CVI/TVI/AHD/CVBS (lze přepínat)

I/O rozhraní: ne

Napájení: DC 12 V ±30 %, příkon max. 3,3 W

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 119,7 × 61,7 × 58,1 mm

Hmotnost: 0,12 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
