

Dahua NVD0405DU-2I-8K

Dahua NVD0405DU-2I-8K; Dekodér umožňující správu zobrazování obrazu až na 4 monitorech s konektorem HDMI. Zařízení je zcela konfigurovatelné po síti. Na spravovaných obrazovkách lze zobrazit obraz z IP kamer a přímo ze vstupu HDMI. Standardní skříň 1U...



Kód	NETDAH3548
PN	NVD0405DU-2I-8K
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua NVD0405DU-2I-8K

Dekodér **umožňující správu zobrazování obrazu až na 4 monitorech** s konektorem HDMI. Zařízení je zcela **konfigurovatelné po síti**. Na spravovaných obrazovkách lze zobrazit obraz z IP kamer a přímo ze vstupu HDMI.

- Standardní skříň 1U
- H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2 a MJPEG video dekódování
- Jednokanálové vstupy HDMI, 4k rozlišení
- Vysoká schopnost dekódování (až 32 megapixelů)
- Podpora 1/4/6/8/9/16/25/36 rozdělení obrazu + přiblížení/zoom, spojení, překrytí atd.
- Alarm, RS-232 a RS-485 rozhraní

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Rozhraní:

Video vstupy: 2× HDMI

Video výstupy: 4× HDMI

Síťové rozhraní: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

I/O rozhraní: 8× alarm vstup, 8× alarm výstup

USB + audio porty: 2× USB 3.0, 1× USB 2.0, 2× 3,5 mm jack

Sériové porty: 2× RS-232 (1× DB9, 1× RJ-45), 1× RS-485

Zobrazení:

Počet obsluhovaných obrazovek: 4

Výstupní rozlišení: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1680 × 1050, 1440 × 900, 1280 × 1024, 1280 × 960, 1280 × 800, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600

Dekódování: 2 kanály při 32 Mpx (25 fps), 7 kanálů při 12 Mpx (25 fps), 10 kanálů při 8 Mpx, 14 kanálů při 6 Mpx, 36 kanálů při 1080p, 144 kanálů při D1

Maximální rozlišení: 32 Mpx

Podporovaná rozlišení: 32 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, 2CIF, CIF, QCIF

Video komprese: H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG

Audio komprese: PCM, G711, AAC

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V/5 A, příkon do 60 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 440 × 322,25 × 44 mm, výška 1U

Hmotnost: 3,5 kg