

Dahua ASC2204C-D



Dahua ASC2204C-D; Přístupový kontroler pro 4 dveře (8 čteček - karta, kód/PIN, otisk prstu). Pro čtečky lze využít protokol Wiegand nebo RS-485 . Kapacita až 100 000 RFID, 3 000 otisků a 500 000 záznamů . 4× dveřní senzor, 4× odchodové tlačítko, 4× dv...

Kód	NETDAH3553
PN	ASC2204C-D
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASC2204C-D

Přístupový kontroler **pro 4 dveře** (8 čteček - karta, kód/PIN, otisk prstu). Pro čtečky lze využít protokol **Wiegand nebo RS-485**. Kapacita až **100 000 RFID, 3 000 otisků a 500 000 záznamů**.

4× dveřní senzor, 4× odchodové tlačítko, 4× dveřní zámek, 8× alarm vstup, 8× alarm výstup, **až 128 časových pravidel** pro různé uživatele.

Alarm otevření dveří, násilného vniknutí a otevření, tamper alarm, Anti-pass back, Multi-door interlock. Maximální dosah datového spojení na RS-485 je 100 m (Wiegand 40 m).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Komunikační rozhraní: Wiegand nebo RS-485 pro čtečky (podpora také čteček třetích stran), může je i napájet

Vstupy: 4× dveřní senzor, 4× odchodové tlačítko, 8× alarm vstup

Výstupy: 4× dveřní zámek, 8× alarm výstup

Max. kapacita záznamů: 500 000

Provozní teplota: -30 až +60 °C, vlhkost max. 95 %

Napájení: 100-240 V AC

Rozměry: 337 × 272 × 90 mm

Hmotnost: 3,5 kg



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
