

Dahua SD6CE225DB-HNY



Dahua SD6CE225DB-HNY; PTZ kamera WizSense série nabízí rozlišení snímáče 2 Mpx a je tak schopna snímat video v rozlišení až 1920 × 1080 při 25/30 fps. Objektiv f = 4,8-120 mm, úhel záběru 58,5-2,8° (horizontálně), 25násobný optický zoom, IR přísvit...

Kód	NETDAH3562
PN	SD6CE225DB-HNY
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua SD6CE225DB-HNY

PTZ kamera **WizSense série** nabízí rozlišení snímáče **2 Mpx** a je tak schopna snímat video v rozlišení až **1920 × 1080 při 25/30 fps**. Objektiv **f = 4,8-120 mm**, úhel záběru **58,5-2,8°** (horizontálně), **25násobný optický zoom**, IR přísvit **do 250 m**, podpora **IVS**. Optimalizace datového toku pomocí smart kodeku **H.265+ a H.264+** snižuje celkové náklady na datová úložiště při zachování nejvyšší možné kvality obrazu. Kamera disponuje inteligentní videoanalýzou a spravovat ji lze skrze webový prohlížeč, nebo přes aplikaci pro chytré telefony. Samozřejmostí je přítomnost **microSD** slotu pro karty o velikosti až 512 GB. Stupeň krytí **IP67 a IK10**, napájení **DC 24 V (max. 2,5 A)** nebo **PoE+ (802.3at)**.

Součástí balení je držák (rameno) PFB305W a napájecí adaptér DC 24 V.

Kamera interně obsahuje pokročilé **videoanalytické funkce** jako je virtuální plot, vniknutí, rozpoznání vozidla nebo osoby, detekce pohybu či detekce obličeje.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Starlight technologie
- PTZ ovládání
- WDR (120 dB)
- IR přísvit do 250 m
- 25násobný optický zoom
- IVS videoanalytika: virtuální plot, vniknutí, rozpoznání vozidla nebo osoby, opuštěný/zmizelý objekt, detekce tváře, detekce parkování, shromažďování osob
- Přístup pomocí systému Android/iOS
- Triple stream - tři datové streamy o různé velikosti pásma
- Kodeky H.265(+), H.264(+), nastavitelný datový tok H264: 2048 až 8192 kbps, H265: 768 až 6400 kbps
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Slot pro microSD kartu do kapacity 512 GB
- Podpora SMD detekce pohybu (Smart Motion Detection), vylepšená detekce pohybu, resp. osob a vozidel. Eliminuje falešné poplachu od pohybu stromu ve větru, zvířat atd.
- Voděodolnost IP67 + antivandal provedení IK10
- Ochrana při zasažení bleskem (TVS 8000V)

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" Starlight CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 25/30 fps

Podporovaná rozlišení: 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576), CIF (352 × 288), VGA (640 × 480)

Minimální osvětlení: 0,005 Lux (F1.6, barevně), 0,0005 Lux (F1.6, černobíle), 0 Lux při IR přísvit

IR přísvit: ano, do 250 m

Objektiv: f = 4,8-120 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 58,5°-2,8°, vertikálně 33,2°-1,5°, diagonálně 67,5°-3,2°

Rychlost závěrky: 1/1-1/30000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 2D/3D

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

PTZ:

- 360° rotace, -20° až 90° naklápění, automatické přetočení o 180°
- Rychlost otáčení (manuální) nastavitelná v rozpětí 0,1-200°/s, náklon 0,1-120°/s
- Rychlost otáčení (přednastavená) 300°/s, náklon 200°/s
- Až 300 přednastavených pozic, 5× vzor (pattern)
- Definice 8 nezávislých tras pojiždění kamery (až 32 pozic na trasu)
- Automatické obnovení nastavení PTZ a objektivu při výpadku proudu (Power-off Memory)
- Protokol: DH-SD a Pelco-P/D

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45 (Fast Ethernet) + podpora IEEE PoE+ 802.3at, 1× BNC (analog. video výstup)

Počet uživatelů: až 20 simultánně připojených klientů

Video komprese: H.264, H.264H, H.264B, Smart H.264+, H.265, Smart H.265+, MJPEG (Sub Stream)

Podpora ONVIF: ano, profil S/G/T + podpora CGI, SDK, API

Protokoly: TCP, FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, IP Filter, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), Qos, RTSP, ARP

Streaming: Triple stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 512 GB)

I/O rozhraní: 7× Alarm vstup, 2× Alarm výstup, 1× RS-485

Audio: 1× vstup, 1× výstup

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, G723, PCM

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 24 V (max. 2,5 A) nebo PoE+ IEEE 802.3at, příkon do 14 W (max. 25,2 W s AI)

Krytí: voděodolná dle IP67, antivandal dle IK10

Pracovní teplota: -40 až +70 °C

Rozměry: 337,4 × 209,1 × 209,1 mm

Hmotnost: 5,8 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Instalace a vzájemná kompatibilita \(cz\)](#)



[Tabulka pro přepočítání ohniskové vzdálenosti na šířku záběru](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace SmartPSS \(cz, eng, Win, Mac, cz manuál\)](#)



[Ostatní download](#)
