

## Dahua HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2



Dahua HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2; HD-CVI turret (Eyeball) kamera s CMOS snímačem, Lite série, 8 Mpx (3840 × 2160) , citlivost 0,01 lux barevně, 0,001 lux černobíle. Pevný objektiv f = 2,8 mm (106° horizontálně), chytrý duální ( IR + LED ) přísvit do 4...

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Kód     | NETDAH3589                 |
| PN      | HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2 |
| Výrobce | DAHUA TECHNOLOGY           |
| Záruka  | 38 měs.                    |

### Dahua HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2

**HD-CVI** turret (Eyeball) kamera s CMOS snímačem, **Lite** série, **8 Mpx (3840 × 2160)**, citlivost 0,01 lux barevně, 0,001 lux černobíle.

Pevný objektiv **f = 2,8 mm** (106° horizontálně), chytrý duální (**IR + LED**) přísvit do **40 m**, ICR automatický filtr, **WDR (120 dB)**, BLC, HLC, 3D NR redukce šumu, **mikrofon**.

Výstup CVI/TVI/AHD/CVBS (volitelný), krytí **IP67**, napájení **DC 12 V**.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

##### Vlastnosti:

- 8 Mpx rozlišení (3840 × 2160)
- CMOS snímač
- Duální přísvit (IR + LED warm light)
- Voděodolné IP67 provedení
- WDR (120 dB)
- Integrovaný mikrofon

##### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 8 Mpx

**Snímací čip:** 4K CMOS, progresivní snímání

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 px při 15 fps

**Minimální osvětlení:** 0,01 lux barevně (F2.0, 30 IRE), 0,001 lux černobíle (F2.0, 30 IRE), 0 Lux s přísvitem

**IR přísvit:** ano, do 40 m

**LED přísvit:** ano, do 40 m (teplá bílá)

**Objektiv:** f = 2,8 mm, M12, pevný, úhel snímání 106° horizontálně, 56° vertikálně, 125° diagonálně

**Rychlost závěrky:** PAL: 1/25 - 1/100 000 s, NTSC: 1/30 - 1/100 000 s

**ICR filtr:** ano

**Kompenzace světla:** BLC, HLC, HLC-Pro

**Dynamika obrazu:** WDR (120 dB)

**Redukce šumu:** 3D NR

**Automatické řízení zisku a jasu:** ano

**Automatické vyvážení bílé:** ano

**OSD menu pro nastavení:** ne

##### Rozhraní a mechanické vlastnosti:

**Video výstupy:** BNC konektor, přepínatelné CVI/TVI/AHD/CVBS

**Napájení:** DC 12 V, příkon do 5,7 W

**Krytí:** voděodolná dle IP67

**Pracovní teplota:** -40 až +60 °C

**Rozměry:** 106 × 106 × 99,2 mm

**Hmotnost:** 0,47 kg

---



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)

---