

Dahua SD22204DB-GC



Dahua SD22204DB-GC; Venkovní HD-CVI dome kamera s ovládáním natočení a náklonu objektivu, 2 Mpx (1920 × 1080 při 25/30 fps) , rotace 355°, náklon 90°, 4× optický zoom (f = 2,7-11 mm) + 16× digitální, autofocus, DWDR, BLC/HLC . Snímací senzor CMOS 1/2,...

Kód	NETDAH3651
PN	SD22204DB-GC
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua SD22204DB-GC

Venkovní **HD-CVI** dome kamera s ovládáním natočení a náklonu objektivu, **2 Mpx (1920 × 1080 při 25/30 fps)**, rotace 355°, náklon 90°, **4× optický zoom** (f = 2,7-11 mm) + 16× digitální, autofocus, **DWDR, BLC/HLC**.

Snímací senzor **CMOS 1/2,8"**, progresivní sken, provoz při teplotě **-30 až +60 °C**, antivandal **IK10**, stupeň krytí **IP66**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Starlight technologie
- PTZ ovládání
- DWDR, BLC, HLC, 3DNR
- 1/2,8" CMOS snímač
- IP66 + IK10 provedení
- Ochrana při zasažení bleskem (TVS 6000V)

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS, progresivní snímání

Maximální rozlišení: 1920 × 1080

Snímková rychlost: 1080p při 25/30 fps, 720p při 25/30/50/60 fps

Minimální osvětlení: 0,005 (F1.6, barevně), 0,0005 (F1.6, černobíle)

IR přísvit: ne

Objektiv: f = 2,7-11 mm, varifokální, 16× digitální zoom, 4× optický zoom, autofocus, úhel záběru 99,1-31,9° horizontálně, 53,4-18° diagonálně, 117,7-36,6° vertikálně

Rychlost závěrky: 1/3-1/30 000 s

ICR filtr: ne

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

OSD menu pro nastavení: ne

PTZ:

- 0° až 355° rotace, naklápění 0° až +90°, rychlost otáčení nastavitelná v rozpětí 0,1-100 °/s, náklon 0,1-60 °/s
- automatické otáčení do přednastavených pozic (až 300 pozic), automatické projíždění na definované pozice, 8 nezávislých tras pojiždění kamery atd.
- RS-485 rozhraní

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: 1kanálový video výstup BNC (CVI/CVBS)

Napájení: DC 12 V, příkon do 9 W

Krytí: IP66 vodotěsný kryt, IK10 antivandal kryt

Pracovní teplota: -30 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 122 × 122 × 88,9 mm

Hmotnost: 600 g



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
