

Dahua TPC-BF5401-B7-S2

Dahua TPC-BF5401-B7-S2; Bezpečnostní venkovní IP kamera série Pro s termo snímáním v rozlišení 400 × 300 bodů . Rozlišovací schopnost < 40 mK při f/1.0 , objektiv f = 7,5 mm (53,7°) , bez IR přísvitů. LAN, Web správa a mobilní přístup, dualstream, har...



Kód	NETDAH3660
PN	TPC-BF5401-B7-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua TPC-BF5401-B7-S2

Bezpečnostní venkovní **IP kamera série Pro s termo snímáním** v rozlišení **400 × 300 bodů**. Rozlišovací schopnost **< 40 mK při f/1.0**, objektiv **f = 7,5 mm (53,7°)**, bez IR přísvitů.

LAN, Web správa a mobilní přístup, dualstream, hardware komprese obrazu **H.265**, základní IVS detekční funkce, audio vstup + výstup, I/O 2× vstup + 2× výstup, 1× CVBS/BNC, RS-485, krytí **IP67**, provoz při **-40 až +70 °C**, napájení **DC 12 V, PoE nebo ePoE**.

Díky vestavěné funkci detekce požáru má kamera schopnost detekovat požáry i z velké vzdálenosti. Protože jsou termální kamery citlivé na teplotu, poskytují vyšší přesnost detekce požáru než standardní kamery.

Technologie **ePoE** umožňuje připojení IP kamer Dahua až na vzdálenost 800 m s použitím metalické kabeláže.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Zabudovaný WEB server a detekce pohybu
- H.265, H.264, MJPEG kodeky
- Přístup pomocí internetového prohlížeče
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Až 18 barevných palet
- IVS videoanalýza: sledování chladných a horkých oblastí, virtuální plot, vniknutí, detekce ohně, detekce vozidla a osoby
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Voděodolnost IP67
- Ochrana při zasažení bleskem (6 kV)

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 400 × 300 px

Snímací čip: nechlazený VOx Microbolometr

Maximální rozlišení: 1280 × 1024 při 25/30 fps

Podporovaná rozlišení: 1280 × 1024, 720p, 400 × 300 při 25/30 fps

IR přísvit: ne

Objektiv: f = 7,5 mm, úhel záběru 53,7° horizontálně, 39,7° vertikálně

ICR filtr: ne

Kompenzace světla: ne

Dynamika obrazu: ne

Redukce šumu: 3D DNR

Termální vlastnosti:

Efektivní vzdálenost detekce teploty lidí: D: 221 m, R: 57 m, I: 28 m

Efektivní vzdálenost detekce teploty vozidel: D: 490 m, R: 126 m, I: 63 m

Teplotní citlivost NETD: < 40 mK

Možnost spuštění alarmu při detekci požáru: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45

Video komprese: H.265, H.264, MJPEG

Podpora ONVIF: ano, profil S a G + podpora API

Protokoly: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x

Streaming: dual stream

Slot paměťových karet: ano, microSD do kapacity až 256 GB

I/O rozhraní: 2× alarmový vstup, 2× alarmový výstup, 1× RS-485, 1× BNC video výstup

Audio: 1× audio vstup, 1× audio výstup

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, AAC, PCM

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, PoE nebo ePoE, příkon do 13 W

Krytí: voděodolná dle IP67

Pracovní teplota: -40 až +70 °C

Rozměry: 291 × 103 × 97 mm

Hmotnost: 1,5 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
