

Dahua HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6



Dahua HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6; Venkovní HD-CVI kamera typu bullet Lite série s CMOS snímačem, 2 Mpx , citlivost 0,01 lux. Nekompresované video 1080p při 25/30 fps . Pevný objektiv f = 3,6 mm (83° horizontálně). IR + LED přísvit do 20 m , ICR autom...

Kód	NETDAH3682
PN	HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6

Venkovní **HD-CVI** kamera typu **bullet** Lite série s CMOS snímačem, **2 Mpx**, citlivost 0,01 lux. Nekompresované video **1080p při 25/30 fps**.

Pevný objektiv f = 3,6 mm (83° horizontálně). IR + LED **přísvit do 20 m**, ICR automatický filtr, DWDR, redukce šumu 3D NR, **mikrofon**.

Výstup HD-CVI/TVI/AHD nebo CVBS (PAL), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- 2 Mpx rozlišení (1920 × 1080)
- CMOS snímač
- IR a LED přísvit do 20 m
- IP67 provedení
- DWDR
- Integrovaný mikrofon

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 1920 × 1080 px

Snímací čip: 2 Mpx CMOS, progresivní snímání

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 25/30 fps

Minimální osvětlení: 0,01 lux (barevně, F2.0, 30 IRE), 0,001 lux (černobíle, F2.0, 30 IRE), 0 lux při IR přísvit

IR přísvit: ano, do 20 m

LED přísvit: ano, do 20 m (teplá bílá)

Objektiv: f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 83° horizontálně, 48° vertikálně, 105° diagonálně

Rychlost závěrky: PAL: 1/25 - 1/100000 s, NTSC: 1/30 - 1/100000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

OSD menu pro nastavení: ne

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: 1kanálový video výstup BNC, přepínatelný CVI/TVI/AHD/CVBS

Audio: integrovaný mikrofon

Napájení: DC 12 V, příkon do 2,6 W

Krytí: IP67 voděodolná

Pracovní teplota: -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 163,4 × 70 × 69,7 mm

Hmotnost: 180 g



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
