

Dahua HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2

Dahua HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2; Venkovní HD-CVI bullet kamera Lite série s Starlight CMOS snímačem 1/2,7", 8 Mpx , citlivost 0,01 lux, nekompresované 4K video 2160p při 15 fps . Motorický varifokální objektiv f = 2,7-13,5 mm (114-32° horizontálně). I...



Kód	NETDAH3694
PN	HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2

Venkovní **HD-CVI** bullet kamera **Lite série** s Starlight CMOS snímačem 1/2,7", **8 Mpx**, citlivost 0,01 lux, nekompresované 4K video **2160p při 15 fps**.

Motorický **varifokální** objektiv f = 2,7-13,5 mm (114-32° horizontálně). IR **přísvit do 80 m**, ICR automatický filtr, **WDR 120 dB**, redukce šumu 3D.

Výstup HD-CVI/TVI/AHD nebo CVBS (PAL) přes **BNC konektor**, voděodolná dle **IP67**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- 8 Mpx (4K) rozlišení (3840 × 2160)
- 1/2,7" Starlight CMOS snímač
- OSD menu
- IR přísvit do 80 m
- IP67 provedení
- WDR 120 dB
- Integrovaný mikrofón

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 8 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" Starlight CMOS

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px

Podporovaná rozlišení: 4K (3840 × 2160), 5 Mpx (2880 × 1620), 4 Mpx (2560 × 1440), 1080p (1920 × 1080), 960H (960 × 576, 960 × 480)

Minimální osvětlení: 0,01 Lux barevně (F1.5, 30 IRE), 0,001Lux černobíle (F1.5, 30 IRE), 0 Lux s IR přísvit

IR přísvit: ano, do 80 m

Objektiv: f = 2,7-13,5 mm, úhel záběru H: 114-32°; V: 58-17°; D: 138-36°

Vlastnosti objektivu: varifokální, fixní clona, motorizovaný objektiv s funkcí autofocus

Rychlost závěrky: PAL: 1/25-1/100 000 s, NTSC: 1/30-1/100 000 s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 3D

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Potlačení blikání obrazu: ano

OSD menu pro nastavení: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: 1kanálový video výstup BNC s vysokým rozlišením, video výstup CVI/AHD/CVBS/TVI (lze přepínat)

Napájení: DC 12 V ± 30 %, příkon do 10,6 W (s IR přísvit)

Krytí: IP67

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 209,6 × 90,4 × 90,1 mm

Hmotnost: 550 g



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
