

Dahua HAC-HFW1800TH-I8-0360B

Dahua HAC-HFW1800TH-I8-0360B; HD-CVI bullet kamera s CMOS snímačem 1/2,7", Lite série, 8 Mpx (3840 × 2160), citlivost 0,03 lux, nekompresované video 4K při 25/30 fps. Pevný objektiv f = 3,6 mm (87° horizontálně), IR přísvit do 80 m, ICR automatický...



Kód	NETDAH3696
PN	HAC-HFW1800TH-I8-0360B
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HFW1800TH-I8-0360B

HD-CVI bullet kamera s CMOS snímačem 1/2,7", **Lite** série, **8 Mpx (3840 × 2160)**, citlivost 0,03 lux, nekompresované video **4K při 25/30 fps**.

Pevný objektiv **f = 3,6 mm** (87° horizontálně), IR **přísvit do 80 m**, ICR automatický filtr, **DWDR**, BLC, HLC, redukce šumu 2D NR.

Výstup CVI/TVI/AHD/CVBS (volitelný), krytí **IP67**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- 8 MP rozlišení (3840 × 2160)
- 1/2,7" CMOS snímač
- OSD menu
- IR přísvit do 80 m
- Redukce šumu 2D NR
- Voděodolné IP67 provedení
- DWDR

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 8 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS, progresivní snímání

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px při 25/30 fps

Minimální osvětlení: 0,03 lux (F2.0, 30 IRE), 0 Lux při IR přísvitu

IR přísvit: ano, do 80 m

Objektiv: f = 3,6 mm, M12, pevný, úhel snímání 87° horizontálně, 47° vertikálně, 104° diagonálně

Rychlost závěrky: PAL: 1/25 s - 1/100000 s, NTSC: 1/30 s - 1/100000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 2D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

OSD menu pro nastavení: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: BNC konektor, přepínatelné CVI/TVI/AHD/CVBS

Napájení: DC 12 V, příkon do 6 W

Krytí: voděodolná dle IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 240,7 × 90,7 × 90,4 mm

Hmotnost: 0,42 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
