

## Dahua ASI7214S-W

---



Dahua ASI7214S-W; Přístupový systém s funkcí rozpoznávání obličeje (databáze na 50 000 uživatelů), 7" dotykovým displejem, čtečkou otisku prstů a RFID čtečkou 13,56 MHz (Mifare). Čtečka nabízí 5 typů přístupu (případně kombinaci) a 7 typů alarmu. Podp...

|         |                  |
|---------|------------------|
| Kód     | NETDAH3709       |
| PN      | ASI7214S-W       |
| Výrobce | DAHUA TECHNOLOGY |
| Záruka  | 38 měs.          |

---

### Dahua ASI7214S-W

Přístupový systém **s funkcí rozpoznávání obličeje** (databáze na 50 000 uživatelů), **7" dotykovým** displejem, **čtečkou otisku prstů a RFID** čtečkou 13,56 MHz (Mifare). Čtečka nabízí **5 typů přístupu** (případně kombinaci) a 7 typů alarmu. Podporuje také **DESFire šifrované karty pro vyšší úroveň zabezpečení**.

Rozhraní **Wi-Fi** (802.11b/g/n), **1× Ethernet port** (100 Mbps), **1× RS-485**, **1× RS-232**, **1× Wiegand**, 1× USB 2.0, 2× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× zámek, 1× dveřní senzor, 1× odchodové tlačítko.

Rozhraní RS-485 využívá privátní protokol Dahua a lze ho použít pouze s kontrolery Dahua nebo dalšími Dahua čtečkami. Rozhraní Wiegand lze využít pro spojení s jakýmkoliv kontrolerem i od jiných výrobců.

RS-485 má větší dosah (až 400 m) propojení přes 2 vodiče + napájení. Wiegand má kratší dosah (do 60 m), propojení přes 4 vodiče + napájení.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti

**Úhlopříčka displeje:** 7"

**Rozlišení displeje:** 600 × 1024 px

**Rozhraní:** 1× RS-485, 1× RS-232, 1× Wiegand, 2× alarm vstup, 1× alarm výstup (relé), 1× zámek, 1× dveřní senzor, 1× odchodové tlačítko, 1× USB 2.0, 1× Ethernet port (100 Mbps), Wi-Fi

**Kamera:** CMOS senzor, 2,0 Mpx, DWDR, duální, Auto IR

**Provozní teplota:** -20 až +55 °C, vlhkost max. 90 %

**Napájení:** DC 12 V, 2 A, příkon do 24 W (napájecí adaptér není součástí balení)

**Rozměry:** 218 × 118 × 24,2 mm

**Hmotnost:** 0,67 kg

#### Funkce

**Frekvence RFID karet:** 13,56 MHz (Mifare) + podpora DESFire šifrovaných karet

**Max. kapacita uživatelů:** 50 000

**Max. kapacita karet:** 100 000

**Max. kapacita obličejů:** 50 000

**Max. kapacita otisků:** 10 000

**Max. kapacita hesel:** 50 000

**Max. kapacita záznamů:** 300 000



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

---