

Dahua LR2110-8ET-120-V2



Dahua LR2110-8ET-120-V2; Průmyslový 8portový ePoE 10/100 Base-TX L2 přepínač, včetně 1× 1000 Base-T a 1× SFP 1000 Base-X portů. Disponuje 8 Power over Ethernet injektory standardů IEEE 802.3af/at/bt + Hi-PoE, z toho 2 porty UltraPoE s napájením do 90 ...

Kód	NETDAH3721
PN	LR2110-8ET-120-V2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua LR2110-8ET-120-V2

Průmyslový 8portový ePoE 10/100 Base-TX L2 přepínač, včetně 1× 1000 Base-T a 1× SFP 1000 Base-X portů. Disponuje 8 Power over Ethernet injektory standardů IEEE **802.3af/at/bt + Hi-PoE, z toho 2 porty UltraPoE** s napájením do 90 W, celkový napájecí výkon **až 120 W**.

Extend mód pro spojení do vzdálenosti **až 800 m na Cat6 nebo až 1000 na RG59 (bez PoE 802.3bt)** dle použitého vedení včetně napájení PoE. Automatická detekce 10/100 Mbps a křížení kabelů, bez ventilátorů (fanless), napájecí zdroj součástí balení.

Nespravovaný přepínač malých rozměrů s možností dále napájet Power over Ethernet koncová zařízení podle standardů IEEE 802.3af/at/bt.

Díky technologii ePoE umožňuje připojit a napájet zařízení ethernet do vzdálenosti až 800 m na klasické Cat6 kabeláži nebo 1000 na RG59. 800 m pro F/UTP je maximum závislé na kvalitě kabeláže a konektorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8× RJ-45 10/100 Base-TX, 1× RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1× SFP 1000 Base-X

Paměť: 8k MAC adres, buffer 2,75 Mb

Propustnost: sběrnice 8,8 Gbps, provozně 5,36 Mpps

Provedení: DIN lišta, na zeď, rack

Napájení: zdroj DC 54 V, celkový příkon do 120 W (zdroj je součástí balení)

Ochrana: ESD ochrana do 8 kV vzduchem (6 kV kontaktně), přepětová ochrana do 4 kV (diferenciální režim do 2 kV)

Provozní teplota: -30 až +65 °C, vlhkost do 90 %

Rozměry: 150 × 100 × 42 mm

Hmotnost: 0,6 Kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W, 802.3af, 802.3at, 802.3bt, Hi-PoE

Počet injektorů: 6× až 30 W, 2× až 90 W