

Dahua SD49225DB-HC



Dahua SD49225DB-HC; Venkovní HD-CVI kamera s rychlým ovládáním natáčení a náklonu objektivu, 25× optický zoom + 16× digitální. Snímací senzor Sony-Starvis CMOS 1/2.8" s progresivním skenem, rozlišení 1920 × 1080 při 25/30 fps (2 Mpx), citlivost až ...

Kód	NETDAH3722
PN	SD49225DB-HC
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua SD49225DB-HC

Venkovní HD-CVI kamera s rychlým ovládáním natáčení a náklonu objektivu, **25× optický zoom + 16× digitální**. Snímací senzor **Sony-Starvis CMOS 1/2.8"** s progresivním skenem, rozlišení 1920 × 1080 při 25/30 fps (**2 Mpx**), citlivost až 0,005 lux, BLC, HLC, IR **přísvit do 100 m, WDR (120 dB)**. 1× audio vstup, 2× alarm vstup, 1× alarm výstup, voděodolnost dle **IP66**, provoz při teplotě -40 až +70 °C, napájení **DC 12 V (3 A)**.

Součástí balení je držák na zeď (PFB305W).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Snímač Sony Starlight - Starvis
- IR přísvit do 100 m
- WDR (120 dB)
- Provedení IP66 - vodotěsný kryt
- Motorický varifokální objektiv (f = 4,8-120 mm)
- 360° rotace

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2 Mpx

Snímací čip: 1/2.8" Starvis CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano **Max. rozlišení:** 1920 × 1080 při 25/30 fps

Podporovaná rozlišení: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576, 704 × 480)

Snímková rychlost: 1080p - 25/30 fps, 720p - 25/30/50/60 fps

Minimální osvětlení: 0,005 lux (barevně, F1.6, 30 IRE), 0,0005 lux (černobíle, F1.6, 30 IRE), 0 Lux při IR přísvitu

IR přísvit: ano, do 100 m

Objektiv: f = 4,8-120 mm, řízený, varifokální, 25× optický zoom, 16× digitální zoom, úhel záběru horizontálně 60,6°-3,2°, vertikálně 34,1°-1,8°, diagonálně 69,4°-3,7°

Rychlost závěrky: 1/3-1/30 000 s

Kompensace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 2D/3D

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

PTZ:

- 360° rotace, naklápění -15° až +90°, rychlost otáčení nastavitelná v rozpětí 0,1-200 °/s, náklon 0,1-120 °/s
- automatické otáčení do přednastavených pozic (až 300 pozic), automatické projíždění na definované pozice, 8

- nezávislých tras pojiždění kamery, 5 autoscan cest, 5 auto pattern cest
- RS-485 rozhraní

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: 1kanálový video výstup BNC (CVI/CVBS)

Audio: 1× audio vstup

I/O rozhraní: 2× alarm vstup, 1× alarm výstup

Napájení: DC 12 V, příkon do 22 W

Krytí: IP66

Pracovní teplota: -40 až +70 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 269,9 × 160 × 160 mm

Hmotnost: 3 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
