

Dahua PFS4226-24ET-360-V3

Dahua PFS4226-24ET-360-V3; 24portový PoE++ přepínač 10/100 Base-TX, včetně Power over Ethernet injektorů (napáječů) standardu IEEE 802.3af/at/bt (Hi-PoE) s dosahem až 250 m (přenos 10 Mbps), přepětová ochrana, web management, VLAN (802.1q), ESD + Thun...



Kód	NETDAH3730
PN	PFS4226-24ET-360-V3
Výrobce	
Záruka	38 měs.

Dahua PFS4226-24ET-360-V3

24portový **PoE++** přepínač 10/100 Base-TX, včetně Power over Ethernet injektorů (napáječů) standardu **IEEE 802.3af/at/bt (Hi-PoE)** s dosahem **až 250 m** (přenos 10 Mbps), přepětová ochrana, web management, VLAN (802.1q), ESD + Thunder-proof ochrana, interní AC zdroj, **celkový napájecí PoE výkon až 360 W**.
24× RJ-45 10/100 Base-TX, 2× GbE combo port SFP/RJ-45, 1× RJ-45 (konzole).

První dva porty podporují režim 802.3bt/Hi-PoE (60/90 W) a mohou být použity např. s PoE extenderem PFT1300 pro další prodloužení napájení po Ethernet vedení.

V datasheetu naleznete tabulku s PoE výkonem a rychlostí přenosu v závislosti na trase.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 24× RJ-45 10/100 Mb/s, 2× combo port RJ-45/SFP 1 Gb/s, 1× RJ-45 (konzole)

Paměť: 4k MAC adres, buffer 2,75 Mb

Propustnost: sběrnice 8,8 Gbps, provozně 6,55 Mpps

Provedení: rack 19"

Napájení: AC 100-240 V (interní zdroj)

Ochrana: ESD do 8 kV vzduchem (6 kV kontaktně), přepětová ochrana do 4 kV (diferenciální režim do 2 kV)

Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost do 90 %

Rozměry: 440 × 300 × 44 mm

Funkce administrace:

Správa: CLI, iLinksView, web a software pro správu sítě založený na SNMP, konzole přes RJ-45

Priorizace provozu QoS: priorita na základě protokolu, WRR, priorizace provozu dle 802.1p nebo DSCP

Podpora VLAN:

1. IEEE 802.1Q

Spanning Tree Protocol:

2. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
3. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

Port mirroring: one-to-one, multiple-to-one (více do jednoho)

Agregace linek: statická agregace, LACP

Autentizace připojených zařízení: IEEE 802.1x, IP+MAC binding, filtrování MAC na základě portu

DHCP: podpora DHCP klient

Diagnostika kabeláže: ne

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 360 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE (max. 60 W/port)

Počet injektorů: 22× až 30 W, 2× až 90 W

Pokročilé funkce:

4. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m
5. PoE Watchdog
6. Inteligentní PoE