

Dahua VTO2211G-WP-S2



Dahua VTO2211G-WP-S2; Dveřní stanice IP pro jednoúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou a Wi-Fi připojením (802.11b/g/n). Disponuje barevnou kamerou 2,0 Mpx CMOS 1/2,8" s WDR (120 dB), integrovaným mikrofonom, reproduktorem a čtečkou RFID k...

Kód	NETDAH3763
PN	VTO2211G-WP-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTO2211G-WP-S2

Dveřní stanice **IP** pro jednoúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou a **Wi-Fi připojením** (802.11b/g/n). Disponuje barevnou kamerou **2,0 Mpx CMOS 1/2,8"** s WDR (120 dB), integrovaným mikrofonom, reproduktorem a **čtečkou RFID** karet (13,56 MHz).

MicroSD slot, 1× RS-485, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× ovládání zámku, 1× napájecí výstup (12 V/ 200 mA), 1× odchodové tlačítko, 1× detekce stavu dveří, tamper alarm.

Venkovní provedení **IP65**, povrchová instalace, podpora **PoE napájení**, připojení je realizováno skrze **RJ-45** konektor s rychlostí **10/100 Mbps** na protokolu TCP/SIP.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2,8" CMOS barevná, 2 Mpx, H.265, WDR (120 dB), IR, 25/30 fps

Objektiv: pevný, úhel záběru 125° horizontálně, 71° vertikálně, 142° diagonálně

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: RFID 13,56 MHz

Síť: 1× RJ-45, Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi (802.11b/g/n)

Napájení: DC 12 V (max. 1 A) nebo PoE 802.3af (napájecí adaptér není součástí, zařízení má svorky)

Spotřeba: max. 7 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 150 × 100 × 25,4 mm

Hmotnost: 510 g



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
