

Dahua IPC-UDBW3458E-S-0280B



Dahua IPC-UDBW3458E-S-0280B; IP kamera WizSense série typu dome nabízí rozlišení snímače 4 Mpx a je tak schopna snímat video v rozlišení 2688 x 1520 při 20 fps (2560 x 1440 při 25/30 fps). Disponuje pevným objektivem $f = 2,8 \text{ mm}$ s úhlem záběru horizont...

Kód	NETDAH3768
PN	IPC-UDBW3458E-S-0280B
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua IPC-UDBW3458E-S-0280B

IP kamera **WizSense série** typu **dome** nabízí rozlišení snímače **4 Mpx** a je tak schopna snímat video v rozlišení **2688 x 1520 při 20 fps** (2560 x 1440 při 25/30 fps). Disponuje pevným objektivem **$f = 2,8 \text{ mm}$** s úhlem záběru horizontálně **102°** a **IR** přísvitem do **30 m**. Optimalizace datového toku pomocí smart kodeku **H.265+ a H.264+** snižuje celkové náklady na datová úložiště při zachování nejvyšší možné kvality obrazu. Kamera disponuje inteligentní videoanalýzou a spravovat ji lze skrze webový prohlížeč, nebo přes aplikaci pro chytré telefony. Samozřejmostí je přítomnost **microSD** slotu pro karty o velikosti až 256 GB. Kamera je vhodná pro venkovní umístění díky voděodolnosti dle certifikace **IP67** a antivandal provedení **IK10**. Napájení **DC 12 V** nebo **PoE**.

Kamera interně obsahuje pokročilé **videoanalytické funkce** jako je virtuální plot, vniknutí, rozpoznání vozidla a osoby. Tyto nadstandardní funkce jsou přístupné webovým rozhraním kamery.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apples).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- IR přísvit do 30 m
- Zabudovaný WEB server a detekce pohybu
- Datový tok pro kodek H.264: 32 Kb/s - 6144 Kb/s; H.265: 12 Kb/s - 6144 Kb/s
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné mail s pořízenými snímky
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Micro SD slot pro kartu do kapacity 256 GB
- IVS videoanalýza: virtuální plot, vniknutí, detekce pohybu, klasifikace vozidla a osoby
- Integrovaný mikrofón
- Podpora SMD+ detekce pohybu (Smart Motion Detection Plus), vylepšená detekce pohybu, resp. osob a vozidel. Eliminuje falešné poplachy od pohybu stromu ve větru, zvířat atd.

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4 Mpx

Snímací čip: 1/2,9" Starlight CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2688 x 1520 při 20 fps, 2560 x 1440 při 25/30 fps

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx (2688 × 1520/2560 × 1440), 3 Mpx (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1,3 Mpx (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)

Minimální osvětlení: 0,006 lux pro F1.6 (barevně, 30 IRE), 0,0006 lux pro F1.6 (černobíle, 30 IRE), 0 lux s IR přísvitem

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 102°, vertikálně 54°, diagonálně 121°

Rychlost závěrky: 1/3 - 1/100000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45 (Fast Ethernet), 10/100 Base-T, podpora PoE

Počet uživatelů: až 6 simultánně připojených klientů

Video komprese: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (substream)

Podpora ONVIF: ano (profil S/G) + podpora CGI a P2P

Protokoly: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Streaming: dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: integrovaný mikrofon

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, G.726, PCM

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo PoE, příkon do 6 W

Krytí: voděodolná dle IP67, antivandal dle IK10, kovový kryt

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 109,9 × 109,9 × 81 mm

Hmotnost: 0,34 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
