

Dahua IPC-UFW3859T-AS-IL-0360B

Dahua IPC-UFW3859T-AS-IL-0360B; Full-color IP kamera WizSense série (Lite) typu bullet nabízí rozlišení snímáče 8 Mpx a je tak schopna snímat video v rozlišení 3840 × 2160 při 20 fps (2688 × 1520 při 25/30 fps). Disponuje pevným objektivem f = 3,6 mm ...



Kód	NETDAH3794
PN	IPC-UFW3859T-AS-IL-0360B
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua IPC-UFW3859T-AS-IL-0360B

Full-color IP kamera **WizSense série (Lite)** typu **bullet** nabízí rozlišení snímáče **8 Mpx** a je tak schopna snímat video v rozlišení **3840 × 2160 při 20 fps** (2688 × 1520 při 25/30 fps). Disponuje pevným objektivem **f = 3,6 mm** s úhlem záběru horizontálně až **87°**, **IR** přísvitem do **60 m** a **LED (warm light)** přísvitem do **50 m**. Optimalizace datového toku pomocí kodeku **Smart H.265+ a Smart H.264+** snižuje celkové náklady na datová úložiště při zachování nejvyšší možné kvality obrazu. Kamera disponuje inteligentní videoanalýzou a spravovat ji lze skrze webový prohlížeč nebo přes aplikaci pro chytré telefony. Samozřejmostí je přítomnost **microSD** slotu pro karty o velikosti až 256 GB. Kamera je vhodná pro venkovní umístění díky voděodolnosti dle certifikace **IP67**. Napájení **DC 12 V nebo PoE** (802.3af).

Kamera interně obsahuje pokročilé **videoanalytické funkce** jako je virtuální plot, vniknutí, rozpoznání vozidla a osoby. Tyto nadstandardní funkce jsou přístupné webovým rozhraním kamery.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Full-color + duální přísvit (IR + LED warm light)
- Zabudovaný WEB server a detekce pohybu
- Datový tok pro kodek H.264: 32 Kb/s až 8192 Kb/s; H.265: 12 Kb/s až 8192 Kb/s
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné maily s pořízenými snímky
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- MicroSD slot pro kartu do kapacity 256 GB
- IVS videoanalýza: virtuální plot, vniknutí, ilegální přístup, detekce pohybu, klasifikace vozidla a osoby
- Podpora SMD+ detekce pohybu (Smart Motion Detection Plus), vylepšená detekce pohybu, resp. osob a vozidel. Eliminuje falešné poplachy od pohybu stromu ve větru, zvířat atd.
- Integrovaný mikrofón

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 8 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" Starlight CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 20 fps, 2688 × 1520 při 25/30 fps

Podporovaná rozlišení: 3840 × 2160, 3072 × 2048, 3072 × 1728, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 3M (2048 × 1536), 2304 × 1296, 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)

Minimální osvětlení: 0,008 lux pro F1.6 (barevně, 30 IRE), 0,0008 lux pro F1.6 (černobíle, 30 IRE), 0 lux s IR přísvitem

IR přísvit: ano, do 60 m

LED přísvit: ano, do 50 m

Objektiv: f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 87°, vertikálně 49°, diagonálně 100°

Rychlost závěrky: 1/30-1/100 000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1 × RJ-45 (Fast Ethernet), 10/100 Base-T, podpora PoE IEEE 802.3af

Počet uživatelů: až 20 simultánně připojených klientů

Video komprese: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (substream)

Podpora ONVIF: ano (profil S/G/T) + podpora CGI, P2P

Protokoly: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P

Streaming: dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: 1 × alarm vstup, 1 × alarm výstup

Audio: integrovaný mikrofon, 1 × audio vstup (RCA), 1 × audio výstup (RCA)

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, G.726, PCM

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo PoE 802.3af, příkon do 8,3 W

Krytí: voděodolná dle IP67, kovový kryt

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 238,5 × 90,7 × 90,7 mm

Hmotnost: 0,72 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
