

Dahua XVR7104H-4K-I3



Dahua XVR7104H-4K-I3; LAN digitální 5 v 1 videorekordér (Penta-brid) pro 8 kamer, z toho 4× HD-CVI/AHD/TVI/CVBS , komprese vylepšeným kóděm H.265+ , podpora ONVIF, výstupy HDMI + VGA, pozice pro 1× SATA disk do 16 TB , 1× LAN, podpora DDNS, DHCP, du...

Kód	NETDAH3807
PN	XVR7104H-4K-I3
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua XVR7104H-4K-I3

LAN digitální 5 v 1 videorekordér (Penta-brid) **pro 8 kamer, z toho 4× HD-CVI/AHD/TVI/CVBS**, komprese vylepšeným kóděm **H.265+**, podpora ONVIF, výstupy HDMI + VGA, pozice pro **1× SATA disk do 16 TB**, 1× LAN, podpora DDNS, DHCP, dual video stream, analýza obrazu, kalendář nahrávání, vyhledávání dle data, času, pohybu, **2× USB** pro externí zálohu, klávesnici nebo myš, **RS-485 pro PTZ** ovládání, vzdálené ovládání z web prohlížeče, **české UI prostředí**, mobilní přístup, P2P připojení, **SMD+** detekce pohybu, **IoT a POS funkce**, **AI coding/search**, **20× AI videoanalýtika nebo 2× rozpoznání obličeje (face recognition) na běžné analogové kamery**, napájení **DC 12 V, 2 A**, příkon do 10 W (bez disku).

Kompletní zabezpečovací kamerový systém s ukládáním digitálního obrazu s moderním kompresním algoritmem H.265+ a technologií vyššího rozlišení snímání a přenosu obrazu HD-CVI/AHD/TVI/CVBS v kombinaci s IP. Disponuje pokročilými funkcemi analýzy obrazu jako jsou zjištění pohybu, vniku do oblasti, střežení předmětu, překročení virtuálního plotu a detekce obličejů.

Uživatel ze vzdáleného místa může k rekordéru přistupovat z LAN/WAN přes TCP/IP protokol web prohlížečem nebo lze použít mobilní aplikace pro přístup z mobilních prostředků jako jsou telefony a tablety.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Video+audio:

- 4× vstup HD-CVI/AHD/TVI/CVBS (PAL/NTSC), BNC konektory
- HDCVI rozlišení 4K (8 Mpx) při 25/30 fps, 6 Mpx při 20 fps, 5 Mpx při 25 fps, 4 Mpx, 1080p, 720p při 25/30 fps, 720p při 50/60 fps
- AHD/TVI rozlišení 4K (8 Mpx) při 15 fps, 5 Mpx při 20 fps, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p při 25/30 fps
- Možné připojení až 4 IP kamer s rozlišením do 8 Mpx, deaktivací BNC vstupů můžete připojit další IP kamery (max. 8, max 128 Mbps celkový příchozí datový tok - incoming bandwidth)
- Přímá podpora kamer ONVIF, Dahua, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Samsung a další
- Volitelné rozlišení záznamu: 4K (3840 × 2160) při 15 fps, 6 Mpx při 20 fps, 5 Mpx/ 4 Mpx/ 3 Mpx, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF při 25/30 fps
- Záznamový formát a komprese: AI kódování, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
- Výstupy na monitor: 1× HDMI, 1× VGA
HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
- Přehrávací výkon video výstupů: 1/4 kanálů současně, při zapnutém IP režimu 1/4 (IP extension režim 1/4/8/9)
- 4× audio vstup (BNC), 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), komprese G.711A, G.711U, PCM

Záznam:

- ukládání na pevný disk, 1 pozice, do kapacity 16 TB/disk; SATA rozhraní
- podporuje externí zálohování na USB

Zpracování obrazu:

- IVS videoanalýza - zjištění pohybu, vniku do oblasti, střežení předmětu, překročení virtuálního plotu, detekce obličejů atd.
- 20× AI videoanalytika nebo 2× rozpoznání obličeje (face recognition) na běžné analogové kameře
- Šířka pásma až 128 Mb/s (incoming bandwidth)
- záznamové režimy - obecný, detekce pohybu, inteligentní, alarm, POS

Ethernet:

- 1× LAN GbE (RJ-45)
- podpora DDNS a DHCP umožňuje snadné připojení zařízení a jeho vzdálený dohled přes internet i pro účastníky bez pevné IP adresy
- podpora protokolů a služeb: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Fyzické vlastnosti:

- Rozhraní: RS-485 pro napojení a ovládání PTZ kamer nebo jiné telemetrie
- Další porty: 1× USB 3.0 a 1× USB 2.0 port
- Napájení: DC 12 V (2 A), příkon bez disku do 10 W
- Provozní teplota -10 až +55 °C
- Rozměry: 325 × 254,2 × 55 mm (Mini 1U)
- Hmotnost: 1 kg

Softwarová vybava:

- K zařízení je zdarma dodáván software pro správu a monitoring více zařízení najednou, jedná se o pohodlnou správu zařízení (XVR/DVR/NVR/IP kamery) prostřednictvím IP spojení. Software umožňuje vyhledání zařízení, živý náhled a nahrávání kanálů dle zadaných kritérií. Aplikaci včetně manuálu můžete stáhnout na našem FTP. Na FTP naší technické podpory rovněž naleznete další užitečné utility pro správu a servis.
- Zařízení podporuje vzdálené připojení technologií P2P pomocí sériového čísla zařízení (nikoliv IP adresy), není tak potřeba veřejná IP adresa při požadavku na přístup z Internetu.
- Pro mobilní přístup užijete aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apple store).



[Uživatelský manuál k NVR rekordérům Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
