

Dahua CS4228-24GT-375

Dahua CS4228-24GT-375; Spravovatelný 26portový switch disponující 24 gigabitovými RJ-45 porty s podporou PoE , dvěma gigabitovými RJ-45 porty a dvěma SFP sloty pro uplink. Podporuje PoE standardy 802.3af/at/bt a Hi-PoE , přičemž první dva porty podpor...



Kód	NETDAH3862
PN	CS4228-24GT-375
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua CS4228-24GT-375

Spravovatelný 26portový switch disponující **24 gigabitovými RJ-45** porty s podporou **PoE**, dvěma gigabitovými RJ-45 porty a dvěma SFP sloty pro uplink. Podporuje PoE standardy **802.3af/at/bt a Hi-PoE**, přičemž první dva porty podporují napájení až 90 W/port a zbylých 22 portů podporuje až 30 W/port. Celkový PoE budget je až **375 W**. Montáž do **racku**. **Extend mód** pro spojení rychlostí 10 Mb/s do vzdálenosti **až 250 m na UTP** dle použitého vedení včetně napájení PoE.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 24× GbE RJ-45, 2× 1G SFP (uplink), 2× GbE RJ-45 (uplink)

Paměť: 8k MAC adres, buffer 4 Mb

Propustnost: sběrnice 56 Gbps, provozně 41,66 Mpps

Provedení: rack

Napájení: interní zdroj AC 100–240 V, příkon do 400 W

Ochrana: ESD ochrana do 8 kV vzduchem (6 kV kontaktně), přepětová ochrana do 4 kV (diferenciální režim do 2 kV)

Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 440 × 220 × 44 mm

Hmotnost: 2,66 kg

Funkce administrace:

Správa: Web, mobilní aplikace

Podpora VLAN: ano

Spanning Tree Protocol:

1. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
2. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

Aggregace linek: ano

DHCP: podpora DHCP klient

DHCP Snooping: ne

LLDP: ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 375 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Hi-PoE (90 W/port)

Počet injektorů: 2× až 90 W, 22× až 30 W

Pokročilé funkce:

3. PoE s dosahem až 250 m
4. Extended 10 Mb
5. PoE Watchdog
6. Inteligentní PoE