

Dahua VTO2111D-P-S3



Dahua VTO2111D-P-S3; Dveřní stanice pro jednoúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou . Barevná kamera, CMOS 1/2,8", úhel záběru 107°, mikrofon a reproduktor. Venkovní provedení IP65 a IK04. Kamera s rozlišením 2 Mpx, DWDR; Provozní teplota -...

Kód	NETDAH3864
PN	VTO2111D-P-S3
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTO2111D-P-S3

Dveřní stanice pro jednoúčastnickou instalaci **s přímou tlačítkovou volbou**. Barevná kamera, CMOS 1/2,8", úhel záběru 107°, mikrofon a reproduktor. Venkovní provedení **IP65** a IK04.

- Kamera s rozlišením 2 Mpx, DWDR
- Provozní teplota -30 až +60 °C
- IP65
- IR osvětlení a noční režim
- Odemknutí kartou/aplikací/vnitřním monitorem
- Podporuje obousměrný hlasový hovor; podporuje hovory mezi dveřní stanicí a aplikací
- 10 000 karet
- Alarm proti neoprávněné manipulaci
- Podpora standardního napájení PoE

Poznámka: Přímé volání aplikace DMSS je možné i bez přítomnosti VTH monitoru. V DMSS povolte push notifikace, v telefonu pak vypněte šetření baterie pro aplikaci DMSS a povolte notifikace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2,8" CMOS barevná, 2 Mpx, H.265, H.264, DWDR

Objektiv: úhel záběru 107° horizontálně, 60° vertikálně a 122° diagonálně

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

Síť: Ethernet 10M/100 Mbps

Napájení: DC 12 V/ 1 A nebo PoE

Spotřeba: v nečinnosti 1 W, pracovní 5 W

Pracovní teplota: -30 až +60°

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal IK04

Rozměry: 135,1 × 70,6 × 34,6 mm

Hmotnost: 326 g

Dostupné SDK: https://ftp.asm.cz/Dahua/video vratni/_SDK/



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
