

Dahua DSS7116D

Dahua DSS7116D; Centrální řídicí jednotka dohledového systému (server) pro centralizovanou správu systémů monitorování a kontroly přístupu. Server podporuje přístupové systémy, VTO dveřní jednotky, mobilní zařízení, heatmap (32 kanálů), počítání osob ...



Kód	NETDAH3897
PN	DSS7116D
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua DSS7116D

Centrální řídicí jednotka dohledového systému (server) pro centralizovanou správu systémů monitorování a kontroly přístupu.

Server podporuje přístupové systémy, VTO dveřní jednotky, mobilní zařízení, heatmap (32 kanálů), počítání osob (32 kanálů), připojení **až 500 video IP zařízení** (1000 kanálů), **200 kontrolérů přístupu**, **500 ONVIF zařízení**, 100 kanálů při zapojení kamer s rozpoznáním obličeje nebo poznávací značky (ANPR), podpora 64 alarm kontrolérů, **200 uživatelů**, až 50 online uživatelů a **E-mapy**.

Server umožňuje spravovat také systém kontroly přístupu za zohlednění domácích videotelefonů IP řady VTO, interních panelů VTH, ovladačů ASC a stanic vrátnice VTS. Kromě spravování zařízení server umožňuje také **centrálně spravovat uživatele, skupiny uživatelů, zóny přístupu** atd. Centrum správy podporuje **všechny způsoby identifikace uživatele**, se kterými se můžeme setkat v zařízeních DAHUA, díky tomu je možné rozeznání uživatele s pomocí: rozeznávání obličejů, otisku prstu, PIN kódu a karty nebo přívěsku RFID. Systém také **podporuje pokročilé funkce kontroly průchodu**.

Server má také základní funkce umožňující integraci s poplašným systémem. Navíc je možné umístění značek na mapě objektu pro jednotlivé kamery, poplašné vstupy a dveře. Díky tomu se v okamžiku vyvolání poplachu na mapě označí místo jeho vyvolání. Spojení všech výše uvedených funkcí umožňuje vytvořit jednoduché a na obsluhu intuitivní centrum dovolující řídit na dálku téměř každý aspekt doprovázející zachování maximální bezpečnosti chráněného objektu.

- Procesor Intel Core i5-12400, 64bit, 6jádrový
- Linux OS (optimalizovaný pro software DSS)
- 3× HDMI, 1× VGA, 4× Gbit Ethernet port, 2× USB 3.0, 2× USB 2.0
- 1× vestavěný 4 TB HDD pro systém, 15× 3,5" SATA/SAS slot (max. 16 TB na disk), podpora výměny za provozu
- Záznam 600 Mbps na jeden server
- 600 Mbps datový tok pro video vstupy a výstupy na jeden server
- Podpora SDK
- Pracovní teplota od 0 do +40 °C

Škálovatelný design

Při distribuovaném nasazení můžete snadno rozšířit počet podporovaných kanálů na 5000 a kapacitu centrálního úložiště na 1 PB. Můžete přistupovat k živým i nahraným videím, událostem v reálném čase i historickým událostem a dalším informacím.

Aplikace poháněné umělou inteligencí, proaktivní zabezpečení

DSS7116D integruje různé funkce umělé inteligence, kterými zařízení disponují, jako je rozpoznávání obličeje, automatické rozpoznávání poznávacích značek a metadata videa. Budete okamžitě upozorněni, když se objeví cíl, který vás zajímá, což vám nebo bezpečnostnímu personálu umožní přijmout potřebná bezpečnostní opatření.

DeepXplore

Díky umělé inteligenci můžete snadno vyhledávat cíle, hledat záznamy o nich, a dokonce vytvářet trasy jejich pohybu, abyste mohli sledovat jejich pohyb pomocí jednoduchých vyhledávacích podmínek.

Hlavní funkce

Správa zařízení - inicializace a automatického vyhledávání zařízení, kontrola přístupu, IP/P2P/ONVIF podpora, správa kamer, přístupových systémů, nahrávacích zařízení

Správa uživatelů - úprava práv pro uživatele, přidání/odebrání/editace uživatele, restrikce a oprávnění pro uživatele atd.

Úložiště - správa nahrávání a nahrávacího plánu, podpora lokálního i centrálního úložiště

E-Mapa - hlavní a dílčí mapy zařízení v systému (až 8 úrovní), editace aktivních míst (kamery, alarm atd.), zobrazení videa a upozornění (poplach) na mapě

Video funkce - strom zařízení (náhled), real-time zobrazení, PTZ/zoom ovládání, základní nastavení zařízení

Centrum stahování - stáhnutí záznamu z centrálního úložiště nebo zařízení, stáhnutí záznamu podle časové osy, souborů nebo značek

Správa událostí - schéma a šablony poplachu/alarmu, vazby mezi schématy, nastavení a zobrazení informací o poplachu

Video stěna - kompletní správa video stěny (kombinace, dekodování atd.)

Řízení a správa přístupu - čtečky otisku prstů, čtečky přístupových karet, stav a pokročilá pravidla dveří, přístupová práva

Parkovací systém - kompletní správa parkovacího systému (detekce obsazenosti atd.)

Rozpoznávání obličejů - vyhledávání tváří, sledování tváře, hledání v záznamech

ANPR - rozpoznání SPZ v reálném čase

Logování - logování dveřního systému atd., možnost exportu logu

Zálohování a obnovení systému - zálohování systémových dat automaticky (denně/týdně/měsíčně), ruční záloha, obnovení jak ze serveru, tak z lokálního úložiště

Analýza dat (videoanalytika) - hledání a exportování údajů (např. počítání lidí, heatmapy), reporty apod.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel Core i5-12400, 6jádrový, 64bit

Paměť: 16 GB

HDD kapacita: 4 TB + 14× 3,5" volný SATA/SAS slot

Rozhraní: 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, 4× GbE RJ-45 LAN, 3× HDMI, 1× VGA

Hmotnost: 19,1 kg

Rozměry: 522,2 × 444,8 × 133,2 mm

Napájení: AC 100-240 V, příkon do 315 W