

Dahua IPC-UDW3459T-S-LED-0280B-PRO



Dahua IPC-UDW3459T-S-LED-0280B-PRO; WizColor IP kamera typu turret nabízí rozlišení snímače 4 Mpx a je tak schopna snímat video v rozlišení 2688 × 1520 při 20 fps . Disponuje pevným objektivem f = 2,8 mm s úhlem záběru horizontálně až 112° a LED (Warm...

Kód	NETDAH3949
PN	IPC-UDW3459T-S-LED-0280B-PRO
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua IPC-UDW3459T-S-LED-0280B-PRO

WizColor IP kamera typu **turret** nabízí rozlišení snímače **4 Mpx** a je tak schopna snímat video v rozlišení **2688 × 1520 při 20 fps**. Disponuje pevným objektivem **f = 2,8 mm** s úhlem záběru horizontálně až **112°** a LED (Warm light) přísvitem do **30 m**. Optimalizace datového toku pomocí smart kodeku **H.265+ a H.264+** snižuje celkové náklady na datová úložiště při zachování nejvyšší možné kvality obrazu. Kamera disponuje inteligentní videoanalýzou a spravovat ji lze skrze webový prohlížeč, nebo přes aplikaci pro chytré telefony. Samozřejmostí je přítomnost **microSD** slotu pro karty o velikosti až 256 GB. Kamera je vhodná pro venkovní umístění díky voděodolnosti dle certifikace **IP67**. Napájení **DC 12 V nebo PoE**.

Kamera interně obsahuje pokročilé **videoanalytické funkce** jako je virtuální plot, vniknutí, změna scény či detekce pohybu (rozpoznání vozidla a osoby). Tyto nadstandardní funkce jsou přístupné webovým rozhraním kamery.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apples).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Zabudovaný WEB server a detekce pohybu
- Datový tok pro kodek H.264: 32 Kb/s až 6144 Kb/s; H.265: 12 Kb/s až 6144 Kb/s
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné mailly s pořízenými snímky
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Micro SD slot pro kartu do kapacity 256 GB
- IVS videoanalýza: virtuální plot, vniknutí, detekce pohybu (rozpoznání vozidla a osoby)
- Integrovaný mikrofón
- Podpora SMD+ detekce pohybu (Smart Motion Detection), vylepšená detekce pohybu, resp. osob a vozidel. Eliminuje falešné popluchy od pohybu stromu ve větru, zvířat atd.

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4 Mpx

Snímací čip: 1/1,8" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 20 fps, 2560 × 1440 při 25/30 fps

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx (2688 × 1520/2560 × 1440), 3 Mpx (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3 Mpx (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)

Minimální osvětlení: 0,0005 lux (F1.0)

IR přísvit: ne

LED přísvit: ano, do 30 m (teplá bílá)

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 112°, vertikálně 60°, diagonálně 134°

Rychlost závěrky: 1/3-1/100 000 s

ICR filtr: ne

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, PoE

Počet uživatelů: až 20 simultánně připojených klientů

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (sub stream)

Podpora ONVIF: ano, profil S/G/T + podpora CGI

Protokoly: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: integrovaný mikrofon

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, PCM, G.726

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo PoE, příkon do 6,4 W

Krytí: voděodolná dle IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 109,9 × 109,9 × 109,5 mm

Hmotnost: 0,42 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
