

Dahua CS4010-8GT-110

Dahua CS4010-8GT-110; Spravovatelný 10portový switch disponující osmi GbE RJ-45 porty s podporou PoE a dvěma gigabitovými RJ-45 porty pro uplink. Podporuje PoE standardy 802.3af/at/bt a Hi-PoE , přičemž první port podporuje napájení až 90 W/port a zby...



Kód	NETDAH3952
PN	CS4010-8GT-110
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua CS4010-8GT-110

Spravovatelný 10portový switch disponující **osmi GbE RJ-45** porty s podporou **PoE** a dvěma gigabitovými RJ-45 porty pro uplink. Podporuje PoE standardy **802.3af/at/bt a Hi-PoE**, přičemž první port podporuje napájení až 90 W/port a zbylých sedm portů podporuje až 30 W/port. Celkový PoE budget je až **110 W**.

Extend mód pro spojení rychlostí 10 Mb/s do vzdálenosti **až 250 m na UTP** dle použitého vedení včetně napájení PoE. **Celokovové provedení, bez ventilátorů (fanless)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8× GbE RJ-45 PoE, 2× GbE RJ-45 (uplink)

Paměť: 8k MAC adres, buffer 4 Mb

Propustnost: sběrnice 20 Gbps, provozně 14,88 Mpps

Provedení: desktop, na stěnu

Napájení: externí adaptér DC 54 V, příkon do 110 W

Ochrana: ESD ochrana do 8 kV vzduchem (6 kV kontaktně), přepětová ochrana do 4 kV (diferenciální režim do 2 kV)

Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 190 × 106 × 30 mm

Hmotnost: 550 g

Funkce administrace:

Správa: Web, mobilní aplikace

Podpora VLAN: ano

Agregace linek: ne

DHCP: podpora DHCP klient

DHCP Snooping: ne

LLDP: ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 110 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Hi-PoE (90 W/port)

Počet injektorů: 1× až 90 W, 7× až 30 W

Pokročilé funkce:

- PoE s dosahem až 250 m
- Extended 10 Mb
- PoE Watchdog
- Inteligentní PoE