

Dahua ASI2212J-PW



Dahua ASI2212J-PW; Moderní přístupová čtečka kombinující vysokou úroveň zabezpečení s intuitivním ovládáním. Je vybavena 2,4" TFT displejem , který umožňuje přehledné zobrazování informací. Podporuje až 30 000 uživatelů, karet a hesel , 5 000 otisků p...

Kód	NETDAH3968
PN	ASI2212J-PW
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASI2212J-PW

Moderní přístupová čtečka kombinující vysokou úroveň zabezpečení s intuitivním ovládáním. Je vybavena **2,4" TFT displejem**, který umožňuje přehledné zobrazování informací. Podporuje **až 30 000 uživatelů, karet a hesel**, 5 000 otisků prstu a uchování **100 000 záznamů o přístupech**. K dispozici jsou různé metody odemykání, včetně **otisku prstu, karty, hesla, dálkového ovládání** nebo jejich kombinací. Díky podpoře **TCP/IP a Wi-Fi komunikace** lze zařízení snadno integrovat do stávajících systémů. Zabezpečení posilují funkce jako **nátlakový poplach, sabotážní alarm či detekce neoprávněného přístupu**. Čtečka navíc podporuje **napájení přes PoE**, což zjednodušuje instalaci. Díky kompaktnímu a odolnému provedení je ideální volbou pro řízení přístupu v **kancelářích, firmách i obytných budovách**.

- **2,4" TFT displej** s rozlišením 240 × 320 px.
- **Zvuková upozornění** pro snadnější orientaci a obsluhu.
- **Velká kapacita** - podporuje až 30 000 uživatelů, karet a hesel, 5 000 otisků prstu a 100 000 záznamů.
- **Rozšíření bezpečnostního modulu** pro vyšší zabezpečení a ochranu proti neoprávněnému otevření při výpadku napájení.
- **Více možností odemykání** - otiskem prstu, kartou, na dálku, heslem nebo jejich kombinací.
- **Podpora bezpečnostních funkcí** - poplach při nátlaku, sabotáži, neoprávněném vniknutí, překročení času otevření dveří, překročení limitu neplatných karet a hesel a externí poplach.
- **Podpora různých uživatelských rolí** - hosté, hlídky, blokování uživatelé, VIP, běžní uživatelé a další.
- **Možnosti připojení** - TCP/IP a Wi-Fi, automatická registrace, P2P registrace a DHCP.
- **Aktualizace** - podpora online i USB aktualizací.
- **Napájení přes PoE** - zajišťuje napájení pro přístupový kontrolér, čtečku karet (12 V/ max. 200 mA) a elektromagnetický zámek (12 V/ max. 500 mA).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Autonomní (samostatná): ano

Komunikační rozhraní: RS-485, Wiegand, 1× zámek, 1× dveřní senzor, 1× odchodové tlačítko, 1× zvonek, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100 Mbps), Wi-Fi

Frekvence RFID karet: 13,56 MHz (Mifare)

Max. kapacita karet: 30 000

Max. kapacita otisků prstu: 5 000

Max. kapacita záznamů: 100 000

Podsvícení: ano

Watchdog proti zablokování: ne

Provozní teplota: -10 až 55 °C, vlhkost max. 95 %

Napájení: 12 V DC, nebo PoE

Rozměry: 205 × 86 × 30 mm



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
