

## Dahua UFS5010-8ET-60

---

Dahua UFS5010-8ET-60; Spravovatelný 10portový switch disponující osmi RJ-45 100 Mb/s porty s podporou PoE a dvěma gigabitovými RJ-45 porty pro uplink. Podporuje PoE standardy 802.3af/at a Hi-PoE , přičemž první port podporuje napájení až 60 W/port a z...



|         |                  |
|---------|------------------|
| Kód     | NETDAH3973       |
| PN      | UFS5010-8ET-60   |
| Výrobce | DAHUA TECHNOLOGY |
| Záruka  | 38 měs.          |

---

### Dahua UFS5010-8ET-60

**Spravovatelný** 10portový switch disponující **osmi RJ-45 100 Mb/s** porty s podporou **PoE** a dvěma gigabitovými RJ-45 porty pro uplink. Podporuje PoE standardy **802.3af/at a Hi-PoE**, přičemž první port podporuje napájení až 60 W/port a zbylých sedm portů podporuje až 30 W/port. Celkový PoE budget je až **60 W**.

**Extend mód** pro spojení rychlostí 10 Mb/s do vzdálenosti **až 250 m na UTP** dle použitého vedení včetně napájení PoE. **Celokovové provedení, bez ventilátorů (fanless)**, externí napájecí zdroj v balení.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 8× 100 Mb/s RJ-45, 2× GbE RJ-45 (uplink)

**Paměť:** 8k MAC adres, buffer 4 Mb

**Propustnost:** sběrnice 4,8 Gbps, provozně 3,57 Mpps

**Provedení:** desktop, na stěnu

**Napájení:** externí adaptér DC 53 V, příkon do 65 W

**Ochrana:** ESD ochrana do 8 kV vzduchem (6 kV kontaktně), přepětová ochrana do 4 kV (diferenciální režim do 2 kV)

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 130 × 90 × 26 mm

**Hmotnost:** 280 g

##### Funkce administrace:

**Správa:** Web, mobilní aplikace

**Podpora VLAN:** ano

**Agregace linek:** ne

**DHCP:** podpora DHCP klient

**DHCP Snooping:** ne

**LLDP:** ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

##### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE (60 W/port)

**Počet injektorů:** 1× až 60 W, 7× až 30 W

##### Pokročilé funkce:

- PoE s dosahem až 250 m
- Extended 10 Mb
- PoE Watchdog
- Inteligentní PoE