

Dahua ESL-E4042A-N



Dahua ESL-E4042A-N; Elektronický štítek využívá technologii NFC pro přenos informací a rychlou aktualizaci v reálném čase. LED indikátory a E-Ink obrazovka poskytují bohaté zobrazení informací. Spolupráce se stanicí Dahua ESL-AP umožňuje synchronizaci...

Kód	NETDAH4047
PN	ESL-E4042A-N
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ESL-E4042A-N

Elektronický štítek využívá technologii **NFC** pro přenos informací a rychlou aktualizaci v reálném čase. **LED indikátory** a **E-Ink obrazovka** poskytují bohaté zobrazení informací. Spolupráce se stanicí Dahua ESL-AP umožňuje synchronizaci informací mezi fyzickými obchody a online platformami, což zvyšuje efektivitu řízení obchodu a umožňuje účinnější kontrolu nákladů. Vhodné pro obchodní domy, chytré kanceláře, lékárny, zdravotnictví, sklady, logistiku a další.

Automatické překlápění stránek

Uživatel může předem nastavit četnost překlápění stránek. Elektronický štítek poté automaticky a pravidelně spouští proces překlápění stránek a zobrazuje předem stanovený propagační obsah.

Automatická aktualizace zásob

S využitím dat a dynamických polí lze automaticky a nepřetržitě synchronizovat informace o zásobách v systému s údaji zobrazenými na obrazovce štítku, což umožňuje aktualizaci v reálném čase.

Upozornění na nízké zásoby

S pomocí LED indikátorů štítku lze předem nastavit prahovou hodnotu zásob pro upozornění na vyprodání. Když zásoby klesnou pod tuto nastavenou hodnotu, LED indikátory se aktivují a upozorní na potřebu doplnění.

Personalizovaný provoz na pozadí

Systém na pozadí je kompatibilní s různými zařízeními a platformami. Nabízí vizualizovaný provoz na pozadí, kde mohou uživatelé snadno přizpůsobit šablony štítku podle tonality produktu a okamžitě aplikovat změny.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ displeje: E-Ink

Zobrazované barvy: černá, bílá, červená, žlutá

Úhlopříčka: 4,2"

Rozlišení: 400 × 300 px

LED indikace: ano

Voděodolnost: ne

Rozhraní: NFC

Baterie: 2 × CR2450, vyměnitelná, 2 × 600 mAh (3 V)

Výdrž baterie: až 5 let (při ≤ čtyřech aktualizacích ESL denně)

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C

Rozměry: 104,8 × 87 × 12,8 mm

Hmotnost: 72,7 g

Barva: bílá