

Dahua IPC-HUM8241E-E1-L4

Dahua IPC-HUM8241E-E1-L4; Miniaturní IP kamera disponující senzorem 1/2.7" CMOS a rozlišením 2 Mpx . K výborné obrazové kvalitě přispívá velký dynamický rozsah, takzvané WDR (120 dB). Kameru je nutné připojit k IP modulu E1, který je součástí balení. ...



Kód	NETDAH4066
PN	IPC-HUM8241E-E1-L4
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	62 měs.

Dahua IPC-HUM8241E-E1-L4

Miniaturní IP kamera disponující senzorem **1/2.7" CMOS** a rozlišením **2 Mpx**. K výborné obrazové kvalitě přispívá velký dynamický rozsah, takzvané **WDR (120 dB)**.

Kameru je nutné připojit k IP modulu E1, který je součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Miniaturní rozměry
- Kovové tělo
- 2 Mpx CMOS
- WDR (120 dB)
- Funkce AcuPick
- Přístup pomocí internetového prohlížeče
- Triple stream - tři datové streamy o různé velikosti pásma
- Kodeky H.264, H.265, nastavitelný datový tok 3-8192 kbps
- Videoanalýtika: virtuální plot, vniknutí, rozpoznání vozidla/osoby, poflakování (loitering), shromažďování lidí, detekce parkování, chybějící objekt, detekce tváře, počítání lidí

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 2 Mpx

Snímací čip: 1/2.7" CMOS

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px

Podporovaná rozlišení: 1080p (1920 × 1080), 1,3 Mpx (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)

Minimální osvětlení: 0,0005 Lux (F2.0, černobíle, 30 IRE), 0,005 Lux (F2.0, barevně, 30 IRE)

IR přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 104°, vertikálně 59°, diagonálně 118°

Rychlost závěrky: 1/3 - 1/100000s

ICR filtr: ne

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Vertikální a horizontální převrácení obrazu: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100Base-T, RJ-45, PoE (802.3af)

Video komprese: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, AI H.265, AI H.264

Podpora ONVIF: ano, (profil S/G/T), podpora CGI, P2P, Milestone, Genetec

Protokoly: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration

Streaming: Triple stream

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

I/O rozhraní: 2× alarm vstup, 2× alarm výstup

Audio: 1× audio vstup (3,5 mm jack), 1× audio výstup (3,5 mm jack)

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af), napájení je realizováno skrze hlavní jednotku (součástí balení), příkon max. 6,7 W

Pracovní teplota: -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 35 × 35 × 26,7 mm

Hmotnost: 511 g