

Dahua IPC-HUM8531M-V-LED-0360B



Dahua IPC-HUM8531M-V-LED-0360B; Specializovaná 5Mpx síťová kamera pro čtení měřidel s vestavěným osvětlením a ochranou IP67. Síťová kamera Dahua řady Pinhole je navržena speciálně pro čtení hodnot z měřidel. Díky 5Mpx CMOS snímači o velikosti 1/2.7" p...

Kód	NETDAH4072
PN	IPC-HUM8531M-V-LED-0360B
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	62 měs.

Dahua IPC-HUM8531M-V-LED-0360B

Specializovaná 5Mpx síťová kamera pro čtení měřidel s vestavěným osvětlením a ochranou IP67.

Síťová kamera Dahua řady Pinhole je navržena speciálně pro čtení hodnot z měřidel. Díky **5Mpx CMOS snímači** o velikosti 1/2.7" poskytuje vysoké rozlišení **2560 × 1920 pixelů** při 30 snímcích za sekundu, což umožňuje zachytit i ty nejmenší detaily na displejích a cifernících.

Kamera je vybavena **vestavěným teplým světlem**, které pomáhá s přesným podáním barev, a speciálním **systémem filtrování světla**, který efektivně redukuje odrazy od skleněných či lesklých povrchů. Pro zajištění čistého obrazu i v náročných podmínkách disponuje funkcí **vyhřívání skla**, která rychle odstraňuje vodu, led, sníh či mlhu. Konstrukce kamery splňuje **krytí IP67**, což zajišťuje spolehlivý provoz i v prašném či vlhkém prostředí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Systém filtrování světla, který účinně snižuje odraz světla od zrcadel a zajišťuje jasný obraz
- Vestavěné teplé světlo, které pomáhá kameře s barevným podáním
- Ohřev skla: Rychle odstraňuje vodu, led, sníh a mlhu ze skla, aby byly snímky jasné
- Nastavitelné zaostření
- Podpora PoE napájení
- Integrovaný mikrofón
- Stupeň krytí IP67
- WDR

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 × 1920 px

Podporovaná rozlišení: 5 Mpx (2560 × 1920), 4 Mpx (2688 × 1520, 2560 × 1440), 3 Mpx (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1,3 Mpx (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)

Minimální osvětlení: 0,02 lux (F2.0, barevně, 30 IRE), 0,0002 lux (F2.0, černobíle, 30 IRE)

IR přísvit: ne

LED přísvit: ano, teplá bílá, do 0,5 m

Objektiv: M8, f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 79,6°, vertikálně 63,8°, diagonálně 93,4°

Rychlost závěrky: 1/3 - 1/100000s

ICR filtr: ne

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické **vyvážení bílé:** ano

Vertikální a horizontální převrácení obrazu: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100Base-T, RJ-45, PoE (802.3af)

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Podpora ONVIF: ano, (profil S/G/T), podpora CGI, Milestone

Protokoly: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: integrovaný mikrofón

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, PCM, G.726

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af), max. příkon do 5,8 W

Pracovní teplota: -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Krytí: IP67

Rozměry: 66 × 65 × 31,6 mm

Hmotnost: 166 g