

Dahua IPC-HDW1439V-A-IL-0280B



Dahua IPC-HDW1439V-A-IL-0280B Představujeme síťovou kameru Dahua IPC-HDW1439V-A-IL-0280B z řady Entry, která nabízí vynikající poměr ceny a výkonu. Tato 4Mpx turret kamera je vybavena pokročilou technologií Smart Dual Light s dosahem až 30 m...

Kód	NETDAH4083
PN	IPC-HDW1439V-A-IL-0280B
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua IPC-HDW1439V-A-IL-0280B

Představujeme síťovou kameru Dahua **IPC-HDW1439V-A-IL-0280B** z řady Entry, která nabízí vynikající poměr ceny a výkonu. Tato **4Mpx** turret kamera je vybavena pokročilou technologií **Smart Dual Light** s dosahem **až 30 metrů**, která automaticky přepíná mezi infračerveným a teplým bílým světlem pro zachycení barevného obrazu při detekci pohybu v noci. Disponuje pevným objektivem $f = 2,8 \text{ mm}$ s úhlem záběru **94° horizontálně**. Kamera je vhodná pro venkovní umístění díky voděodolnosti dle certifikace **IP67**.

Díky **1/2,9" CMOS snímači** s vysokou citlivostí poskytuje kamera vynikající kvalitu obrazu i za zhoršených světelných podmínek. S maximálním rozlišením **2560 × 1440** pixelů a podporou kódování **H.265+** zajišťuje detailní záznam při minimálních nárocích na úložiště. Kamera je ideální pro domácnosti, malé obchody a další menší až střední podniky, kde je potřeba spolehlivé a cenově dostupné zabezpečení. Napájení je řešeno přes **DC 12 V nebo PoE (802.3af)**.

Klíčové přednosti:

- Technologie Smart Dual Light s dosahem až 30 m pro IR i teplé světlo
- Inteligentní detekce osob pro přesné a efektivní alarmy
- Podpora kodeku H.265+ pro úsporu místa při ukládání záznamů
- Výstup až 4 Mpx (2560 × 1440 px) při 30 fps
- Široký pozorovací úhel až 111° diagonálně
- Stupeň krytí IP67 pro spolehlivý provoz v náročných venkovních podmínkách
- Napájení 12 V DC nebo PoE pro flexibilní instalaci
- Vestavěný mikrofon pro záznam zvuku
- Pokročilé funkce jako WDR, 3D NR, HLC, BLC pro optimalizaci obrazu

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4 Mpx

Snímací čip: 1/2,9" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 25/30 fps

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx (2560 × 1440), 3 Mpx (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1,3 Mpx (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576, 704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288, 352 × 240)

Minimální osvětlení: 0,006 lux pro F1.6 (barevně, 30 IRE), 0,0006 lux pro F1.6 (černobíle, 30 IRE), 0 lux s přísvitem

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m (teplá bílá)

Objektiv: $f = 2,8 \text{ mm}$, úhel záběru horizontálně 94°, vertikálně 52°, diagonálně 111°

Rychlost závěrky: 1/3-1/100 000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100Base-T, RJ-45, IEEE 802.3af

Počet uživatelů: až 6 simultánně připojených klientů

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (substream)

Podpora ONVIF: ano (profil S/T) + podpora CGI

Streaming: dual stream

Slot paměťových karet: ne

Audio: integrovaný mikrofón

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, PCM, G.726

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo IEEE 802.3af, příkon do 5,7 W

Krytí: voděodolná dle IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 109,9 × 109,9 × 100,9 mm

Hmotnost: 0,33 kg



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
