

Dahua SD29404DB-GNY



Dahua SD29404DB-GNY 4megapixelová PTZ kamera s rozlišením 2560 × 1440 px, 4násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Komprese videa H.265+ , snímač CMOS 1/2,8" s progresivním skenem. Objektiv varifokální f = 2,8–12 mm , F1.6, I...

Kód	NETDAH4089
PN	SD29404DB-GNY
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua SD29404DB-GNY

4megapixelová PTZ kamera s rozlišením 2560 × 1440 px, **4násobným optickým** a 16násobným digitálním zoomem. Komprese videa **H.265+**, snímač CMOS 1/2,8" s progresivním skenem. Objektiv **varifokální f = 2,8-12 mm**, F1.6, ICR, BLC, HLC, **WDR (120 dB)**, IR přísvit do **50 m**, technologie **Starlight**, mikrofón. 1 × LAN 100Base-T, slot pro **micro SD kartu (max 256 GB)**. Podpora IPv6 a ONVIF (profil S/G/T). Správa WEB prohlížečem nebo utilitou, přímý mobilní přístup. Napájení DC 12 V/2 A nebo **PoE (802.3af)**, provozní teplota -30 až 50 °C, **vnitřní (interiérová)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- WDR (120 dB)
- IR přísvit do 50 m
- Vestavěný mikrofón
- IVS videoanalýza: virtuální plot, vniknutí, poflakování (loitering), detekce tváře
- Přístup pomocí internetového prohlížeče
- Datový tok pro kodek H.264: 24-13056 Kb/s, H.265: 9-7936 Kb/s
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Slot pro microSD kartu do kapacity 256 GB
- Podpora SMD 3.0 detekce pohybu (Smart Motion Detection), vylepšená detekce pohybu, resp. osob a vozidel. Eliminuje falešné poplchy od pohybu stromu ve větru, zvířat atd.
- Starlight technologie

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx (2560 × 1440), 3 Mpx (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 1.3 Mpx (1280 × 960), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)

Snímková rychlost: 25/30 fps

Minimální osvětlení: 0,005 Lux (barevně, F1.6), 0,0005 Lux (černobíle, F1.6)

IR přísvit: ano, do 50 m

Objektiv: varifokální, 2,8-12 mm, úhel záběru 94,9°-30,1° horizontálně, 51°-17,1° vertikálně, 112,3°-34,6° diagonálně

Rychlost závěrky: 1/1-1/30 000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 2D NR/3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

PTZ:

- 360° rotace, 0° až 90° naklápění
- Rychlost otáčení nastavitelná v rozpětí 0,1-100°/s, náklon 0,1-60°/s
- Až 300 přednastavených pozic
- Definice 8 nezávislých tras poježdění kamery (až 32 pozic na trasu)
- Automatické obnovení nastavení PTZ a objektivu při výpadku proudu
- Protokol: DH-SD4

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100Base-T, RJ-45, PoE IEEE 802.3af

Video komprese: H.264H, H.264B, Smart H.265+, H.264, H.265, MJPEG, Smart H.264+

Podpora ONVIF: ano (profil S/G/T), podpora CGI, SDK, P2P

Protokoly: FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP

Streaming: Triple stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: 2× alarm vstup, 1× alarm výstup

Audio: integrovaný mikrofón, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, PCM

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V / 2 A nebo PoE (802.3af), příkon do 10 W

Krytí: ne, vnitřní (interiérová)

Pracovní teplota: -30 až +50 °C, vlhkost <95 %

Rozměry: 132,1 × 132,1 × 117,4 mm

Hmotnost: 0,713 kg