

Dahua IPC-HUM4431S-L5-0280B



Dahua IPC-HUM4431S-L5-0280B; Miniaturní IP kamera typu disponující senzorem 1/3" CMOS a rozlišením 4 Mpx . Optimalizace datového toku pomocí smart kodeku H.265+ a H.264+ snižuje celkové náklady na datová úložiště při zachování nejvyšší možné kvality o...

Kód	NETDAH4093
PN	IPC-HUM4431S-L5-0280B
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua IPC-HUM4431S-L5-0280B

Miniaturní IP kamera typu disponující senzorem **1/3" CMOS** a rozlišením **4 Mpx**. Optimalizace datového toku pomocí smart kodeku **H.265+ a H.264+** snižuje celkové náklady na datová úložiště při zachování nejvyšší možné kvality obrazu. K výborné obrazové kvalitě přispívá velký dynamický rozsah, takzvané **WDR**. Napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Kodeky H.264+, H.265+, nastavitelný datový tok 3-6144 kbps
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Přístup pomocí internetového prohlížeče
- Videoanalýtika: detekce pohybu, manipulace s videem, detekce zvuku, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Miniaturní rozměry
- Technologie Starlight
- 4 Mpx rozlišení
- Integrovaný mikrofón

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 4 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx (2688 × 1520), 3,6 Mpx (2560 × 1440), 3 Mpx (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1,3 Mpx (1920 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)

Minimální osvětlení: 0,01 lux (F1.6, barevně, 30 IRE), 0,001 lux (F1.6, černobíle, 30 IRE)

IR přísvit: ne

Objektiv: M12, 2,8 mm, úhel záběru horizontálně 95°, vertikálně 52°, diagonálně 114°

Rychlost závěrky: 1/3 - 1/100000s

ICR filtr: ne

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Vertikální a horizontální převrácení obrazu: ne

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100Base-T, RJ-45

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, MJPEG

Podpora ONVIF: ano, (profil S/T), podpora CGI, P2P, Milestone

Protokoly: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: ne

I/O rozhraní: ne

Audio: 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), integrovaný mikrofon

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, PCM, G.726

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, příkon do 1,8 W

Pracovní teplota: -40 °C až 60 °C, vlhkost <95 %

Rozměry: 37,1 × 31 × 31 mm

Hmotnost: 81 g