

Dahua IPMECD-2062-R



Dahua IPMECD-2062-R; Profesionální vjezdová brána pro teleskopické rameno s pokročilými bezpečnostními funkcemi. Vjezdová brána Dahua DHI-IPMECD-2062-R představuje vysoce spolehlivé řešení pro kontrolu vjezdu a výjezdu. Zařízení je vybaveno inovativní...

Kód	NETDAH4096
PN	IPMECD-2062-R
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua IPMECD-2062-R

Profesionální vjezdová brána pro teleskopické rameno s pokročilými bezpečnostními funkcemi.

Vjezdová brána Dahua IPMECD-2062-R představuje vysoce spolehlivé řešení pro kontrolu vjezdu a výjezdu. Zařízení je vybaveno **inovativním bezkartáčovým DC motorem** s tichým provozem a dlouhou životností až **6 milionů cyklů**. Díky **teleskopickému rameni** (není součástí balení) s délkou 2,7 m až 6 m je brána flexibilní pro různé šířky vjezdů.

Brána se vyznačuje **robustní konstrukcí z válcovaného plechu** odolnou proti nárazům a deformacím. S certifikací **IP54** je vhodná pro venkovní použití v různých povětrnostních podmínkách. Otevírání a zavírání probíhá rychle v rozmezí **1,4 až 6 sekund** v závislosti na délce ramene. Zařízení podporuje **dálkové ovládání** s dosahem až 50 metrů a nabízí širokou provozní teplotu od **-40 °C do +70 °C**.

- 24 VDC bezkartáčový motor s tichým chodem a nízkou spotřebou
- Rychlé otevírání a zavírání v rozmezí 1,4 až 6 sekund
- Integrovaný LED displej zobrazující informace o přístupu
- Možnost konfigurace směru otevírání (pravé/levé) pomocí Bluetooth
- Automatické zvednutí při výpadku napájení nebo detekci překážky
- Vícerozměrná ochrana proti nárazu (externí radar, smyčka, IR)
- Rozhraní RS-485 pro připojení kamery a čtení provozních údajů
- Odolné provedení s krytím IP54 pro venkovní použití
- Dálkové ovládání s dosahem až 50 m a možnost spárování až 40 ovladačů

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Motor: 24 VDC bezkartáčový, 1500 RPM

Délka ramene: 2,7-6 m

Rychlost otevírání/zavírání: 1,4-6 s (podle délky ramene)

Napájení: 100-264 VAC

Spotřeba: < 432 W

Životnost motoru: 6 milionů cyklů

Konektivita: RS-485, I/O port, Bluetooth, dálkové ovládání (433,82-434,02 MHz)

Stupeň krytí: IP54

Provozní teplota: -40 až +70 °C

Rozměry: 978 × 340 × 260 mm

Hmotnost: 37,6 kg

Instalace: montáž na podlahu pomocí rozpěrných šroubů

Poznámka: rameno není součástí dodávky, nutno objednat samostatně