

Dahua IPMECD-2061-R



Dahua IPMECD-2061-R; Profesionální vjezdová brána pro skládací rameno s pokročilými bezpečnostními funkcemi. Dahua DHI-IPMECD-2061-R představuje inovativní vjezdovou bránu s bezpružinovým designem a integrovaným LED displejem zobrazujícím přístupové i...

Kód	NETDAH4098
PN	IPMECD-2061-R
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua IPMECD-2061-R

Profesionální vjezdová brána pro skládací rameno s pokročilými bezpečnostními funkcemi.

Dahua IPMECD-2061-R představuje inovativní vjezdovou bránu s **bezpružinovým designem** a integrovaným LED displejem zobrazujícím přístupové informace. Brána je vybavena **24 VDC bezkartáčovým motorem**, který zaručuje tichý, stabilní a energeticky úsporný provoz s životností až **6 milionů cyklů**.

Zařízení inteligentně pracuje se skládacími rameny o délce **3 až 5 metrů** a nabízí rychlé otevírání v rozmezí **1,4 až 6 sekund**. Směr otevírání lze snadno přepínat mezi levým a pravým, přičemž konfigurace probíhá bezdrátově přes Bluetooth. Konstrukce z válcovaného plechu s **krytím IP54** zajišťuje vysokou odolnost proti nárazům a deformacím, což umožňuje bezproblémové venkovní použití v různých povětrnostních podmínkách.

V případě výpadku napájení lze rameno manuálně zvednout, což zajišťuje plynulý průjezd. Součástí dodávky je i dálkové ovládání s dosahem až **50 metrů** v otevřeném prostoru.

- 24 VDC bezkartáčový motor s tichým chodem a nízkou spotřebou
- Rychlé otevírání a zavírání v rozmezí 1,4 až 6 sekund
- Integrovaný LED displej zobrazující informace o přístupu
- Automatické zvednutí ramene při kontaktu s překážkou nebo při výpadku napájení
- Vícerozměrná ochrana proti nárazu (externí radar, smyčka, IR)
- Připojení kamery přes RS-485 port s možností sledování stavu brány
- Provozní teplota -40 až +70 °C a krytí IP54 pro venkovní použití
- Dálkové ovládání s dosahem až 50 m a možnost spárování až 40 ovladačů

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Motor: 24 VDC bezkartáčový, 1500 RPM

Délka ramene: 3-5 m

Rychlost otevírání/zavírání: 1,4-6 s (podle délky ramene)

Napájení: 100-264 VAC

Spotřeba: < 432 W

Životnost motoru: 6 milionů cyklů

Konektivita: RS-485, I/O port, Bluetooth, dálkové ovládání (433,82-434,02 MHz)

Stupeň krytí: IP54

Provozní teplota: -40 až +70 °C

Rozměry: 978 × 340 × 260 mm

Hmotnost: 37,6 kg

Instalace: montáž na podlahu pomocí rozpěrných šroubů

Poznámka: rameno není součástí dodávky, nutno objednat samostatně