

Dahua IPMECD-2067-R



Dahua IPMECD-2067-R; Profesionální vjezdová brána pro kulaté rameno s pokročilými bezpečnostními funkcemi. Vjezdová brána Dahua DHI-IPMECD-2067-R s integrovaným LED displejem zobrazujícím přístupové informace představuje inovativní řešení pro kontrolu...

Kód	NETDAH4099
PN	IPMECD-2067-R
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua IPMECD-2067-R

Profesionální vjezdová brána pro kulaté rameno s pokročilými bezpečnostními funkcemi.

Vjezdová brána Dahua IPMECD-2067-R s **integrováním LED displejem** zobrazujícím přístupové informace představuje inovativní řešení pro kontrolu přístupu vozidel. Zařízení inteligentně pracuje s kulatými rameny o délce **3 až 4 metry** a nabízí rychlé otevírání v rozmezí **1,2 až 4 sekundy**.

Brána je poháněna **24 VDC bezkartáčovým motorem** zajišťujícím tichý, bezpečný a energeticky úsporný provoz s dlouhou životností. Směr otevírání lze snadno přepínat mezi levým a pravým, přičemž konfigurace probíhá bezdrátově přes Bluetooth. V případě výpadku napájení lze rameno manuálně zvednout, což zajišťuje plynulý průjezd vozidel.

Díky **vícedimenzionální ochraně proti nárazu** prostřednictvím externího radaru a smyčky, elastickým gumovým pásům na spodní straně ramene a automatickému zvedání při detekci překážky poskytuje maximální bezpečnost provozu. Pouzdro z válcovaného plechu s **odolností IP54** umožňuje použití v různých povětrnostních podmínkách.

- 24 VDC bezkartáčový motor s tichým chodem a nízkou spotřebou
- Rychlé otevírání a zavírání v rozmezí 1,2 až 4 sekund
- Integrovaný LED displej zobrazující informace o přístupu
- Automatické zvednutí ramene při kontaktu s překážkou nebo při výpadku napájení
- Vícerozměrná ochrana proti nárazu (externí radar, smyčka, anti-kolizní funkce)
- Připojení kamery přes RS-485 port s možností sledování stavu brány
- Provozní teplota -40 až +70 °C a krytí IP54 pro venkovní použití
- Dálkové ovládání s dosahem až 50 m a možnost spárování až 40 ovladačů

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Motor: 24 VDC bezkartáčový, 2000 RPM

Délka ramene: 3-4 m

Rychlost otevírání/zavírání: 1,2-4 s (podle délky ramene)

Napájení: 100-264 VAC

Spotřeba: < 360 W

Životnost motoru: 6 milionů cyklů

Konektivita: RS-485, I/O port, Bluetooth, dálkové ovládání (433,82-434,02 MHz)

Stupeň krytí: IP54

Provozní teplota: -40 až +70 °C

Rozměry: 978 × 340 × 260 mm

Hmotnost: 37,6 kg

Instalace: montáž na podlahu pomocí rozpěrných šroubů

Poznámka: rameno není součástí dodávky, nutno objednat samostatně