

Dahua ASGG121F



Dahua ASGG121F; Profesionální tripod turniket pro efektivní řízení a regulaci přístupu osob do vyhrazených prostor. Turniket Dahua DHI-ASGG121F je navržen pro správu a regulaci pohybu osob v přístupových bodech. Zařízení zaznamenává data o vstupech a ...

Kód	NETDAH4111
PN	ASGG121F
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASGG121F

Profesionální tripod turniket pro efektivní řízení a regulaci přístupu osob do vyhrazených prostor.

Turniket Dahua ASGG121F je navržen pro správu a regulaci pohybu osob v přístupových bodech. Zařízení zaznamenává data o vstupech a výstupech a podporuje odemykání prostřednictvím identifikačních karet. Konstrukce z **nerezové oceli 304** s tloušťkou 0,8 mm zajišťuje dlouhou životnost a odolnost v různých prostředích.

Turniket disponuje **9 režimy pro vstup a výstup** včetně kontrolovaného, zakázaného a volného průchodu. Tyto režimy lze kombinovat pro vytvoření optimálního nastavení podle potřeb konkrétní instalace. Vestavěný **systém proti tailgatingu** zvyšuje bezpečnost a zabráňuje neoprávněnému průchodu více osob najednou.

- Robustní konstrukce z nerezové oceli 304 s tloušťkou kabinetu 0,8 mm
- Automatický pád ramene v případě požáru nebo výpadku napájení pro bezpečnou evakuaci
- Vysoká spolehlivost s MCBF (střední počet cyklů mezi poruchami) ≥ 2 miliony cyklů
- Integrovaný systém proti tailgatingu pro zvýšení bezpečnosti
- Rychlost průchodu 20-30 osob za minutu podle zvoleného režimu
- Podpora čtečky karet s dosahem čtení 0-3 cm
- Možnost instalace modulu pro rozpoznávání obličeje na vstupní nebo výstupní straně
- Stupeň ochrany proti vandalismu IK06 a IK08
- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití s krytím IPX4

Flexibilní využití v různých prostředích

Turniket je ideální pro použití v kancelářských budovách, komerčních komplexech, nemocnicích, stavebních areálech, turistických atrakcích a dalších prostorech. Díky své odolnosti a možnosti venkovní instalace (IPX4) je vhodný i pro náročnější podmínky.

Bezpečnostní funkce

V případě požáru nebo výpadku napájení se rameno turniketu automaticky sklopí, což umožňuje rychlou evakuaci. Pro obnovení funkce je nutné rameno po sklopení nejprve zatlačit dolů a poté znovu zvednout. Indikační světla jasně signalizují aktuální režim: červená pro pohotovostní režim s autorizací, zelená pro jednosměrný režim a blikající zelená pro obousměrný režim.

Možnosti integrace

Turniket podporuje instalaci modulu pro rozpoznávání obličeje a lze jej snadno integrovat do komplexních bezpečnostních systémů. Součástí řešení může být propojení s kamerou pro záznam obličeje, řídicí platformou a čtečkou karet prostřednictvím USB nebo Ethernet kabelu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: tripod turniket

Materiál konstrukce: nerezová ocel SUS304

Tloušťka kabinetu: 0,8 mm

Tloušťka rámu: 0,8 mm

Tloušťka horního krytu: 1,2 mm

Výška zábrany: 824 mm

Maximální šířka průchodu: 600 mm

Rychlost průchodu: 20–30 osob za minutu

Rozměry: 950 × 350 × 300 mm

Hmotnost: 17 kg

Napájení: 100–240 VAC, 1,5 A

Spotřeba: 7,2 W (s autorizací pro vstup i výstup), 17 W (bez autorizace)

Stupeň ochrany: IPX4, IK06, IK08

Provozní teplota: -25 °C až +70 °C

Provozní vlhkost: 10–95 % (bez kondenzace)

RFID frekvence: 13,56 MHz