

Dahua ASGG120T



Dahua ASGG120T; Profesionální tripod turniket s vysokou odolností a spolehlivostí pro kontrolu přístupu. Dahua ASGG120T je robustní tripod turniket vyrobený z kvalitní nerezové oceli SUS304, navržený pro efektivní kontrolu vstupu osob v průmyslových o...

Kód	NETDAH4112
PN	ASGG120T
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASGG120T

Profesionální tripod turniket s vysokou odolností a spolehlivostí pro kontrolu přístupu.

Dahua ASGG120T je robustní tripod turniket vyrobený z kvalitní nerezové oceli SUS304, navržený pro efektivní kontrolu vstupu osob v průmyslových objektech, na stavbách, v turistických lokalitách a dalších prostorách. S **průchodností 20-30 osob za minutu** a vysokou spolehlivostí poskytuje ideální řešení pro místa s vysokou frekvencí průchodů.

Turniket nabízí **9 různých režimů** pro vstup a výstup včetně kontrolovaného, zakázaného a volného průchodu, které lze vzájemně kombinovat. Systém je vybaven mechanickým anti-tailingovým mechanismem zabráňujícím neoprávněnému průchodu více osob najednou a automaticky zavírá zábrany, pokud nikdo nevstoupí do turniketu po stanovené době.

- Kabinet z nerezové oceli 304 s tloušťkou 0,8 mm pro dlouhou životnost
- Automatické otevření zábrany při výpadku napájení
- Vysoká spolehlivost s MCBF (počet cyklů mezi poruchami) minimálně 3 miliony
- Mechanický anti-tailing systém zabráňující neoprávněnému průchodu
- Nastavitelný čas průchodu pro jednotlivé osoby
- Paměť pro záznam dat o vstupech a výstupech
- Možnost připojení různých typů modulů - čtečka obličeje, otisků prstů nebo QR kódů
- Stupeň ochrany IPX4 pro venkovní i vnitřní použití

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: tripod turniket

Tloušťka kabinetu: 0,8 mm

Tloušťka horního krytu: 1,2 mm

Materiál zábrany: nerezová ocel

Procesor: vestavěný procesor

Spolehlivost (MCBF): 3 miliony cyklů

Průchodnost: 20-30 osob/min

Napájení: 100-240 V AC, 1,5 A

Spotřeba: 10 W (pohotovostní režim), 40 W (v provozu)

Stupeň ochrany: IPX4

Odolnost proti vandalismu: IK06, IK08

Provozní teplota: -25 až +70 °C

Provozní vlhkost: 5-90 % (RH), nekondenzující

Rozměry: 1200 × 980 × 220 mm

Hmotnost: 55,0 ±1,0 kg

Počet přístupových kontrolérů: 1

Dodávané příslušenství: 2× deska pro čtečku karet