

Dahua ASGG101FL



Dahua ASGG101FL; Profesionální přístupový turniket pro efektivní řízení průchodu osob. Tripod turniket ASGG101FL představuje spolehlivé řešení pro správu a regulaci přístupu osob do různých prostor. Robustní konstrukce z nerezové oceli SUS304 zajišťuj...

Kód	NETDAH4116
PN	ASGG101FL
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASGG101FL

Profesionální přístupový turniket pro efektivní řízení průchodu osob.

Tripod turniket ASGG101FL představuje spolehlivé řešení pro správu a regulaci přístupu osob do různých prostor. Robustní konstrukce z **nerezové oceli SUS304** zajišťuje dlouhou životnost a odolnost v různých provozních podmínkách.

Turniket je vybaven **automatickým pádem ramene** v případě požáru nebo výpadku napájení, což zvyšuje bezpečnost v krizových situacích. Díky vysoké spolehlivosti s **MCBF (počet cyklů mezi poruchami) přesahující 2 miliony cyklů** a vestavěnému **anti-tailingovému systému** zabráňujícímu neoprávněnému průchodu více osob je ideální volbou pro kancelářské budovy, komerční objekty, nemocnice, staveniště nebo turistické atrakce.

- Kabinet z nerezové oceli 304 s tloušťkou 0,8 mm zajišťující vysokou odolnost
- Automatický pád ramene v případě požáru nebo výpadku napájení pro zvýšení bezpečnosti
- Vysoká spolehlivost s MCBF 2 miliony cyklů pro dlouhodobý bezúdržbový provoz
- Vestavěný systém zabráňující neoprávněnému průchodu více osob naráz
- Průchodnost 20-30 osob za minutu pro efektivní regulaci přístupu
- Odolnost proti vandalismu s hodnocením IK06/IK08 a ochranou IPX4
- Možnost instalace modulu pro rozpoznávání obličeje na vstupní nebo výstupní straně
- Široký provozní teplotní rozsah od -25 °C do +70 °C pro vnitřní i venkovní použití

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: vestavěný procesor

Materiál konstrukce: nerezová ocel

Tloušťka kabinetu: 0,8 mm

Tloušťka horního krytu: 1,2 mm

Maximální šířka průchodu: 600 mm

Standardní výška ramene: 824 mm

Rychlost průchodu: 20-30 osob za minutu

Napájení: 100-240 V AC, 1,5 A

Spotřeba energie: 7,2 W (s autorizací), 17 W (bez autorizace)

Rozměry: 950 × 350 × 300 mm

Hmotnost: 17 kg

Provozní teplota: -25 až +70 °C

Provozní vlhkost: 5-90 % (RH), nekondenzující

Prostředí: vnitřní, venkovní

Odolnost: IK06, IK08, IPX4