

Dahua LM43-F400 43"



Dahua LM43-F400; Profesionální 43" monitor se 4K rozlišením určený pro nepřetržitý provoz v bezpečnostních systémech. Monitor Dahua řady F400 nabízí vynikající obrazový zážitek díky 4K Ultra HD rozlišení a IPS panelu s širokými pozorovacími úhly. Zaří...

Kód	NETDAH4120
PN	LM43-F400
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua LM43-F400

Profesionální 43" monitor se 4K rozlišením určený pro nepřetržitý provoz v bezpečnostních systémech.

Monitor Dahua řady F400 nabízí vynikající obrazový zážitek díky **4K Ultra HD rozlišení** a **IPS panelu** s širokými pozorovacími úhly. Zařízení je navrženo pro nepřetržitý **24/7 provoz** v náročných podmínkách bezpečnostních aplikací.

Elegantní design s ultra tenkým rámečkem na třech stranách zajišťuje moderní vzhled a maximální využití zobrazovací plochy. Monitor se perfektně integruje s různými bezpečnostními zařízeními Dahua a je ideální volbou pro stolní i nástěnnou instalaci v bezpečnostním průmyslu.

- Křišťálově čisté 4K Ultra HD rozlišení 3840 × 2160 pixelů
- IPS panel s technologií DLED podsvícení pro věrné podání barev
- Extra široký pozorovací úhel 178° horizontálně i vertikálně
- Rychlá odezva 8 ms eliminuje rozmazání pohybu a duchy
- Vysoký jas 400 cd/m² a kontrastní poměr 1200 : 1
- Bohatá konektivita včetně 2× HDMI 2.0, VGA, Audio, USB a RS-232
- Vestavěné výkonné reproduktory 2× 10 W
- Ultra tenký rámeček s šířkou pouhý 1 mm na třech stranách
- Možnost montáže na zeď pomocí VESA 200 × 200 mm

Vynikající obrazová kvalita

Monitor využívá kvalitní **IPS panel** s **8bitovou + FRC** technologií, která zajišťuje přesné podání barev s pokrytím **72 % NTSC** barevného prostoru. Díky vysokému jasu 400 cd/m² a kontrastnímu poměru 1200 : 1 poskytuje jasný a detailní obraz i v různých světelných podmínkách.

Komplexní konektivita

Monitor je vybaven dvěma HDMI 2.0 porty podporujícími 4K rozlišení při 60 Hz, VGA vstupem pro připojení starších zařízení, audio vstupem, USB 2.0 portem a RS-232 rozhraním pro vzdálenou správu. Tato široká nabídka konektorů zajišťuje kompatibilitu s různými bezpečnostními systémy a zařízeními.

Praktický design pro profesionální použití

S životností panelu 30 000 hodin a certifikacemi CE EMC, CE LVD a CE ERP splňuje monitor přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost. Jeho robustní konstrukce s povrchovou úpravou s tvrdostí 3H zajišťuje odolnost v náročných provozních podmínkách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: 43" IPS panel s DLED podsvícením

Rozlišení: 3840 × 2160 px (4K Ultra HD)

Poměr stran: 16 : 9

Obnovovací frekvence: 60 Hz

Jas: 400 cd/m²

Kontrastní poměr: 1200 : 1

Pozorovací úhly: 178° horizontálně / 178° vertikálně

Odezva: 8 ms

Barevná hloubka: 8 Bit + FRC

Vstupy: 2× HDMI 2.0, 1× VGA, 1× audio vstup, 1× USB 2.0, 1× RS-232

Audio: vestavěné reproduktory 2× 10 W

Rozměry: 957 × 606,1 × 206,9 mm

Hmotnost: 6,8 kg

VESA montáž: 200 × 200 mm