

Dahua VTO2201F-P-S2



Dahua VTO2201F-P-S2 IP dveřní stanice vybavená jedním tlačítkem na zvonek a 2Mpx dveřní kamerou s velikostí snímače 1/2,9" CMOS a s úhlem záběru 168,6° (horizontálně) . Používá kodek H.265 pro přenos obrazu a pro zvuk G.711 . Připojení j...

Kód	NETDAH4127
PN	VTO2201F-P-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTO2201F-P-S2

IP dveřní stanice vybavená jedním tlačítkem na zvonek a **2Mpx dveřní kamerou** s velikostí snímače **1/2,9" CMOS** a s úhlem záběru **168,6° (horizontálně)**. Používá kodek **H.265** pro přenos obrazu a pro zvuk **G.711**. Připojení je realizováno skrze **RJ-45** konektor s rychlostí **10/100 Mbps** na protokolu **TCP/SIP**.

Dveřní stanice se instaluje **na zeď nebo pod omítku**. Je vyrobena z kvalitních materiálů a spolu s odolností vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65 a IK07** zaručuje dlouhou životnost.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2,9" CMOS barevná, 2 Mpx, H.265, WDR (120 dB), IR, 25 fps

Objektiv: pevný, úhel záběru 168,6° horizontálně, 87,1° vertikálně, 176,7° diagonálně

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Síť: 1× RJ-45, Ethernet 10/100 Mbps

Rozhraní: 1× RS-485, 1× alarm výstup, 1× napájecí výstup (12 V/ 600 mA), 1× odchodové tlačítko, 1× detekce stavu dveří, 1× ovládání zámku

Napájení: DC 12 V (max. 2 A) nebo PoE 802.3af/at

Spotřeba: max. 5 W

Pracovní teplota: -30 až +60°

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal IK07

Rozměry: 130 × 96 × 28,5 mm



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

