

Dahua NKB5000



Dahua NKB5000; Profesionální řídicí klávesnice pro komplexní ovládání bezpečnostních systémů Dahua. Dahua NKB5000 je pokročilá síťová řídicí klávesnice určená pro centralizované ovládání DVR rekordérů, vysokorychlostních PTZ kamer a dalších komponentů...

Kód	NETDAH4130
PN	NKB5000
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua NKB5000

Profesionální řídicí klávesnice pro komplexní ovládání bezpečnostních systémů Dahua.

Dahua NKB5000 je pokročilá síťová řídicí klávesnice určená pro centralizované ovládání DVR rekordérů, vysokorychlostních PTZ kamer a dalších komponentů bezpečnostních systémů. Zařízení disponuje **10,1" dotykovým TFT LCD displejem** s rozlišením 1280 × 800 pixelů a **čtyřosým joystickem** pro přesné ovládání PTZ funkcí.

Klávesnice podporuje **dekódování 4K videa** a nabízí **čtyři HDMI výstupy** pro zobrazení na externích monitorech. Díky výkonnému **dvoujádrovému procesoru** a operačnímu systému Linux zvládá dekódovat až 16 kanálů ve Full HD rozlišení současně.

- Komplexní ovládání DVR rekordérů, PTZ kamer, centrálních platform a síťových videoservertů
- Čtyřosý joystick pro precizní ovládání PTZ funkcí kamer
- Podpora 4K dekódování s možností živého náhledu
- 4 HDMI výstupy pro připojení externích monitorů
- Konektivita přes RS-232, RS-485 a síťové připojení včetně bezdrátové WLAN (2,4 GHz)
- Funkce snímání obrazu a nahrávání na USB disk
- Podpora ovládání video stěn
- Pokročilé funkce pro PTZ kamery: přednastavené pozice, automatické skenování, panorama, trasy a vzory

Pokročilé dekódování videa

Klávesnice podporuje dekódování video streamů ve formátech H.265, H.264, MPEG a dalších. Zvládá dekódovat až 3 kanály v rozlišení 12 Mpx (25 fps), 4 kanály v 4K (25 fps), 8 kanálů v 5 Mpx (25 fps), 12 kanálů v 3 Mpx (25 fps) nebo 16 kanálů v 2 Mpx (30 fps).

Rozšířená konektivita

Zařízení nabízí 2 síťové porty RJ-45 (100/1000M), Wi-Fi, 4 USB porty (2× USB 3.0, 2× USB 2.0), rozhraní RS-485 pro ovládání PTZ, RS-232 pro ladění a RS-422 pro budoucí použití.

Flexibilní správa uživatelů

Klávesnice podporuje až 64 uživatelů (včetně administrátora), přičemž každý uživatel může ovládat až 256 zařízení přes RS-485 a až 30 000 PTZ kamer (IP kamer) přes síťové připojení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Model: NKB5000

Procesor: dvoujádrový procesor

Operační systém: Linux 4.2.0

Displej: 10,1" TFT LCD dotykový displej (1280 × 800 px)

Video výstupy: 4× HDMI (rozšířené dekódování)

Síťové rozhraní: 2× RJ-45 port (100/1000M), Wi-Fi (2,4 GHz)

USB rozhraní: 2× USB 3.0, 2× USB 2.0

Další rozhraní: 1× RS-485 (pro PTZ), 1× RS-232 (ladění), 1× RS-232 (rezervováno), 1× RS-422 (rezervováno)

Napájení: DC 12 V, 4 A

Spotřeba energie: 25 W (max), 18 W (pohotovostní režim)

Provozní teplota: -10 °C až +55 °C

Provozní vlhkost: 10 % až 95 %

Rozměry: hlavní jednotka: 425 × 194 × 59 mm (Š × H × V) (bez joysticku)

Hmotnost: 3,73 kg