

Dahua HAC-HFW1249X-A-PRO-0280B-DIP



Dahua HAC-HFW1249X-A-PRO-0280B-DIP; HD-CVI bullet kamera s CMOS snímačem, Lite série, 2 Mpx (1920 × 1080) , citlivost 0,0001 lux barevně, nekompresované video 1080p při 25/30 fps . Pevný objektiv f = 2,8 mm (101° horizontálně), IR+LED přísvit do 50 m ...

Kód	NETDAH4133
PN	HAC-HFW1249X-A-PRO-0280B-DIP
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HFW1249X-A-PRO-0280B-DIP

HD-CVI bullet kamera s CMOS snímačem, **Lite** série, **2 Mpx (1920 × 1080)**, citlivost 0,0001 lux barevně, nekompresované video **1080p při 25/30 fps**.

Pevný objektiv **f = 2,8 mm** (101° horizontálně), **IR+LED** přísvit do **50 m**, **WizColor** technologie, **DWDR**, 3D NR redukce šumu, **duální mikrofón**.

Výstup CVI/TVI/AHD/CVBS (volitelný, DIP switch), krytí **IP67**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- 2 Mpx CMOS snímač (1920 × 1080)
- Korekce zkreslení
- Smart Light+
- IR+LED přísvit s dosahem 50 m
- Voděodolné IP67 provedení
- DWDR
- WizColor technologie
- Integrovaný mikrofón
- DIP switch pro přepínání video výstupů

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2 Mpx

Snímací čip: CMOS

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px při 25/30 fps

Minimální osvětlení: 0,0001 lux barevně (F1.0, 30 IRE)

IR přísvit: ano, do 50 m

LED přísvit: ano, do 50 m

Objektiv: f = 2,8 mm, M12, pevný, úhel snímání 101° horizontálně, 53,4° vertikálně, 119,5° diagonálně

Rychlost závěrky: PAL: 1/25-1/100 000 s, NTSC: 1/30-1/100 000 s

ICR filtr: ne

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

OSD menu pro nastavení: ne

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: BNC konektor, přepínatelné CVI/TVI/AHD/CVBS (pomocí DIP switch)

Napájení: DC 12 V, příkon do 5,6 W

Krytí: voděodolná dle IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 186,5 × 82,2 × 75 mm

Hmotnost: 0,35 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
