

Dahua ASGB110K-R



Dahua ASGB110K-R; Pravý turniket vhodný pro použití v rezidenčních objektech, administrativních budovách, školách, továrnách i veřejných prostorech. Nabízí mechanickou i infračervenou ochranu proti sevření a podporuje ochranu proti kolizi. K dispozici...

Kód	NETDAH4156
PN	ASGB110K-R
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASGB110K-R

Pravý turniket vhodný pro použití v rezidenčních objektech, administrativních budovách, školách, továrnách i veřejných prostorech. Nabízí mechanickou i infračervenou **ochranu proti sevření** a podporuje ochranu proti kolizi. K dispozici je také **zvukový a světelný alarm**, který se spustí, když systém detekuje události, jako je vniknutí, sledování, zpětné vniknutí, setrvávání v oblasti, abnormální odemknutí, přeskocení bariéry, selhání bariéry a porucha IR. **Rameno lze ručně zatlačit, když je zařízení vypnuté** (není součástí kondenzátor pro ukládání energie). MCBF (průměrný počet cyklů mezi poruchami) je vyšší než 3 miliony.

- Nerezová ocel o tloušťce 1 mm
- Obsahuje 4 páry IR detektorů
- Po uplynutí doby odemknutí se automaticky zamkne
- Zvukový a světelný alarm s nastavitelnou hlasitostí
- Nabízí 9 kombinací režimů průchodu. Kombinace můžete sestavit pomocí povoleného, zakázaného a volného příchodu a odchodu
- Podporuje konfiguraci rychlosti otevírání a zavírání, průchodu osob a zpoždění zavírání
- Podporuje počítání osob

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: vestavěný procesor

Typ: výklopný turniket

Motor: DC bezkartáčový

Šířka průchodu: 600 mm, max. 900 mm

Rozhraní: 1× 10/100 Mbps RJ-45, 1× Wiegand vstup, 1× RS-485 vstup

Rychlost průchodu: 20-70 osob za minutu

Rychlost odemykání/zamykání: 0,8 s

Napájení: AC 100-240 V, 3 A

Spotřeba energie: max. 80 W

Provozní teplota: -25 až +70 °C

Stupeň krytí: IPX4