

## Dahua ASGB120K-D

---



Dahua ASGB120K-D; Prostřední turniket vhodný pro použití v rezidenčních objektech, administrativních budovách, školách, továrnách i veřejných prostorech. Nabízí mechanickou i infračervenou ochranu proti sevření a podporuje ochranu proti kolizi. K disp...

|         |                  |
|---------|------------------|
| Kód     | NETDAH4157       |
| PN      | ASGB120K-D       |
| Výrobce | DAHUA TECHNOLOGY |
| Záruka  | 38 měs.          |

## Dahua ASGB120K-D

**Prostřední turniket** vhodný pro použití v rezidenčních objektech, administrativních budovách, školách, továrnách i veřejných prostorech. Nabízí mechanickou i infračervenou **ochranu proti sevření** a podporuje ochranu proti kolizi. K dispozici je také **zvukový a světelný alarm**, který se spustí, když systém detekuje události, jako je vniknutí, sledování, zpětné vniknutí, setrvávání v oblasti, abnormální odemknutí, přeskocení bariéry, selhání bariéry a porucha IR. **Rameno lze ručně zatlačit, když je zařízení vypnuté** (není součástí kondenzátor pro ukládání energie). MCBF (průměrný počet cyklů mezi poruchami) je vyšší než 3 miliony.

- Nerezová ocel o tloušťce 1 mm
- Obsahuje 4 páry IR detektorů
- Po uplynutí doby odemknutí se automaticky zamkne
- Zvukový a světelný alarm s nastavitelnou hlasitostí
- Nabízí 9 kombinací režimů průchodu. Kombinace můžete sestavit pomocí povoleného, zakázaného a volného příchodu a odchodu
- Podporuje konfiguraci rychlosti otevírání a zavírání, průchodu osob a zpoždění zavírání
- Podporuje počítání osob

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** vestavěný procesor

**Typ:** výklopný turniket

**Motor:** DC bezkartáčový

**Šířka průchodu:** 600 mm, max. 900 mm

**Rozhraní:** 1× 10/100 Mbps RJ-45, 1× Wiegand vstup, 1× RS-485 vstup

**Rychlost průchodu:** 20-70 osob za minutu

**Rychlost odemykání/zamykání:** 0,8 s

**Napájení:** AC 100-240 V, 3 A

**Spotřeba energie:** max. 80 W

**Provozní teplota:** -25 až +70 °C

**Stupeň krytí:** IPX4