

Dahua IPC-UFW3459T-ZAS-IL-27135

Dahua IPC-UFW3459T-ZAS-IL-27135; Full-color IP kamera WizSense série typu bullet nabízí rozlišení snímáče 4 Mpx a je tak schopna snímat video v rozlišení 2688 × 1520 při 20 fps (podpora 2560 × 1440 při 25/30 fps). Disponuje varifokálním objektivem f = ...



Kód	NETDAH4164
PN	IPC-UFW3459T-ZAS-IL-27135
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua IPC-UFW3459T-ZAS-IL-27135

Full-color IP kamera **WizSense série** typu **bullet** nabízí rozlišení snímáče **4 Mpx** a je tak schopna snímat video v rozlišení **2688 × 1520 při 20 fps** (podpora 2560 × 1440 při 25/30 fps). Disponuje varifokálním objektivem **f = 2,7-13,5 mm** s úhlem záběru horizontálně **97°-28°** a **IR + LED (Warm light)** přísvitem do **60 m**. Optimalizace datového toku pomocí smart kodeku **H.265+ a H.264+** snižuje celkové náklady na datová úložiště při zachování nejvyšší možné kvality obrazu. Kamera disponuje inteligentní videoanalýzou a spravovat ji lze skrze webový prohlížeč, nebo přes aplikaci pro chytré telefony. Samozřejmostí je přítomnost **microSD** slotu pro karty o velikosti až 256 GB. Kamera je vhodná pro venkovní umístění díky voděodolnosti dle certifikace **IP67**. Napájení **DC 12 V nebo PoE (802.3af)**.

Kamera interně obsahuje pokročilé **videoanalytické funkce** jako je virtuální plot, vniknutí či detekce pohybu (rozpoznání vozidla a osoby). Tyto nadstandardní funkce jsou přístupné webovým rozhraním kamery.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apples).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Full-color + duální přísvit (IR + LED warm light)
- Zabudovaný WEB server a detekce pohybu
- Datový tok pro kodek H.264: 32 Kb/s až 6144 Kb/s; H.265: 12 Kb/s až 6144 Kb/s
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné mailly s pořízenými snímky
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- microSD slot pro kartu do kapacity 256 GB
- IVS videoanalýza: virtuální plot, vniknutí, detekce pohybu, klasifikace vozidla a osoby
- Integrovaný mikrofón
- Audio + alarm vstupy/výstupy
- Podpora SMD+ detekce pohybu (Smart Motion Detection Plus), vylepšená detekce pohybu, resp. osob a vozidel. Eliminuje falešné poplachy od pohybu stromu ve větru, zvířat atd.

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 4 Mpx

Snímací čip: 1/2,9" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 20 fps, 2560 × 1440 při 25/30 fps
Podporovaná rozlišení: 4 Mpx (2688 × 1520, 2560 × 1440), 3 Mpx (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1,3 Mpx (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576, 704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288, 352 × 240)
Minimální osvětlení: 0,006 lux pro F1.5 (barevně, 30 IRE), 0,0006 lux pro F1.5 (černobíle, 30 IRE), 0 lux s IR přísvitem
IR přísvit: ano, do 60 m
LED přísvit: ano, do 60 m (teplá bílá)
Objektiv: f = 2,7-13,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 97°-28°, vertikálně 52°-16°, diagonálně 117°-32°
Rychlost závěrky: 1/3-1/100 000 s
ICR filtr: ano
Kompenzace světla: BLC, HLC
Dynamika obrazu: WDR (120 dB)
Redukce šumu: 3D NR
Automatické řízení zisku a jasu: ano
Automatické vyvážení bílé: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1 × RJ-45, 10/100 Base-T, RJ-45, IEEE 802.3af
Počet uživatelů: až 6 simultánně připojených klientů
Video komprese: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (substream)
Podpora ONVIF: ano (profil S/T/G) + podpora CGI, P2P
Protokoly: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Streaming: dual stream
Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)
I/O rozhraní: 1 × alarm vstup, 1 × alarm výstup
Audio: integrovaný mikrofon, 1 × audio vstup (RCA), 1 × audio výstup (RCA)
Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, G726, PCM

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo IEEE 802.3af, příkon do 12,7 W
Krytí: voděodolná dle IP67, kovový kryt
Pracovní teplota: -30 až +60 °C
Rozměry: 238,5 × 90,7 × 90,7 mm
Hmotnost: 0,76 kg



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
