

Dahua PFB2203W-B



Dahua PFB2203W-B; Profesionální nástěnný držák pro bezpečnostní kamery Dahua s vysokou odolností a spolehlivostí. Nástěnný držák DH-PFB2203W-B je navržen pro bezproblémovou instalaci bezpečnostních kamer na stěny. Vyrobený z kombinace hliníkové slitiny...

Kód	NETDAH4181
PN	PFB2203W-B
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua PFB2203W-B

Profesionální nástěnný držák pro bezpečnostní kamery Dahua s vysokou odolností a spolehlivostí.

Nástěnný držák **DH-PFB2203W-B** je navržen pro bezproblémovou instalaci bezpečnostních kamer na stěny. Vyrobený z kombinace **hliníkové slitiny a oceli** nabízí vynikající odolnost a stabilitu v náročných podmínkách. Díky své konstrukci je ideální pro použití v prostředích s vysokými teplotami, vlhkostí a častými vibracemi.

Držák se vyznačuje **elegantním černým designem** a je kompatibilní s různými modely kamer Dahua. S nosností **1 kg** poskytuje bezpečné uchycení pro většinu bezpečnostních kamer, zatímco jeho kompaktní rozměry zajišťují nenápadnou instalaci.

1. Konstrukce z odolné hliníkové slitiny a SGCC pro dlouhou životnost
2. Pracuje spolehlivě v teplotním rozsahu od -40 °C do +60 °C
3. Vhodný pro prostředí s relativní vlhkostí do 90 %
4. Nosnost 1 kg umožňuje bezpečnou instalaci většiny bezpečnostních kamer
5. Elegantní černé provedení vhodné pro různé typy interiérů i exteriérů
6. Kompletní montážní příslušenství součástí balení

Univerzální použití

Držák je navržen pro širokou škálu bezpečnostních kamer Dahua a poskytuje stabilní a bezpečné uchycení.

Snadná instalace

Balení obsahuje veškeré potřebné montážní příslušenství včetně šroubů, hmoždinek a montážního klíče. Díky promyšlené konstrukci je instalace rychlá a jednoduchá i pro méně zkušené techniky.

Obsah balení

Nástěnný držák (1×), šrouby M4×10 (3×), šrouby ST4×25 (4×), plastové hmoždinky (4×) a imbusový klíč S3.0 (1×).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Materiál: hliníková slitina, ocel

Barva: černá

Rozměry: 162 × 129,4 × 80 mm

Hmotnost: 0,48 kg

Nosnost: 1 kg

Typ montáže: nástěnná

Provozní teplota: -40 až +60 °C

Provozní vlhkost: < 90 % RH