

Dahua ASI6214S-PW



Dahua ASI6214S-PW; Přístupový systém s funkcí rozpoznávání obličeje (databáze na 6 000 uživatelů), 4,3" dotykovým displejem, čtečkou otisku prstů a RFID čtečkou 13,56 MHz (Mifare). Zařízení umožňuje detekci ochranných pomůcek, jako jsou roušky a bezpečnostní přílby, a podporuje přístup přes QR kód pro návštěvníky i integrovanou funkci zvonku.

Kód	NETDAH4187
PN	ASI6214S-PW
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASI6214S-PW

Přístupový systém **s funkcí rozpoznávání obličeje** (databáze na 6 000 uživatelů), **4,3" dotykovým** displejem, **čtečkou otisku prstů a RFID** čtečkou 13,56 MHz (Mifare). Zařízení umožňuje detekci ochranných pomůcek, jako jsou **roušky a bezpečnostní přílby**, a podporuje přístup přes **QR kód** pro návštěvníky i integrovanou funkci zvonku.

Rozhraní **Wi-Fi** (802.11b/g/n), **1× Ethernet port** (100 Mbps), **1× RS-485**, **1× Wiegand**, 1× USB 2.0, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× zámek, 1× dvevní senzor, 1× odchodové tlačítko.

Rozhraní RS-485 využívá privátní protokol Dahua a lze ho použít pouze s kontrolery Dahua nebo dalšími Dahua čtečkami.

Rozhraní Wiegand lze využít pro spojení s jakýmkoliv kontrolerem i od jiných výrobců.

RS-485 má větší dosah (až 400 m) propojení přes 2 vodiče + napájení. Wiegand má kratší dosah (do 60 m), propojení přes 4 vodiče + napájení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti

Úhlopříčka displeje: 4,3"

Rozlišení displeje: 272 × 480 px

Rozhraní: 1× RS-485, 1× Wiegand, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× zámek, 1× dvevní senzor, 1× odchodové tlačítko, 1× USB 2.0, 1× Ethernet port (100 Mbps), Wi-Fi

Kamera: CMOS senzor, 2,0 Mpx, DWDR, duální, Auto IR

Provozní teplota: -30 až +60 °C, vlhkost max. 90 %

Napájení: DC 12 V, 1,5 A, příkon do 12 W (napájecí adaptér není součástí balení)

Rozměry: 180,1 × 90,1 × 27 mm

Funkce

Frekvence RFID karet: 13,56 MHz (Mifare) + podpora DESFire šifrovaných karet

Max. kapacita uživatelů: 6 000

Max. kapacita karet: 10 000

Max. kapacita obličejů: 6 000

Max. kapacita otisků: 6 000

Max. kapacita hesel: 6 000

Max. kapacita záznamů: 300 000



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
