

Dahua VT03312Q-P



Dahua VT03312Q-P Profesionální dveřní stanice s celokovovou konstrukcí a pokročilými funkcemi pro zabezpečení vašeho domova. Dveřní stanice Dahua DHI-VT03312Q-P představuje moderní řešení pro zabezpečení vchodových dveří rodinných...

Kód	NETDAH4193
PN	VT03312Q-P
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VT03312Q-P

Profesionální dveřní stanice s celokovovou konstrukcí a pokročilými funkcemi pro zabezpečení vašeho domova.

Dveřní stanice Dahua VT03312Q-P představuje moderní řešení pro zabezpečení vchodových dveří rodinných domů a vil. Zařízení disponuje **2Mpx kamerou** se širokým zorným polem a automatickým přepínáním mezi denním a nočním režimem. Díky **dvoudrátovému připojení** nabízí jednoduchou instalaci bez nutnosti složitého zapojování.

Stanice podporuje dvousměrnou audio a video komunikaci s vnitřními monitory, odemykání pomocí **IC karet** nebo mobilní aplikace a disponuje certifikací **IP65 a IK08** pro venkovní použití v náročných podmínkách. Celokovové provedení zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost.

- Kvalitní 2Mpx kamera s 1/2,8" CMOS snímačem a širokým zorným polem 125°
- Celokovové provedení s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům (IP65) a vandalismu (IK08)
- Dvoudrátové připojení pro snadnou instalaci s dosahem až 50 m
- Podpora odemykání pomocí IC karet s kapacitou až 3000 karet
- Automatický IR přísvit a technologie WDR 120 dB pro kvalitní obraz za všech světelných podmínek
- Integrovaný reproduktor a mikrofon pro obousměrnou komunikaci
- Možnost ovládání dvou zámků současně
- Podpora napájení přes PoE (Power over Ethernet)
- Pracovní teplota od -40 °C do +60 °C pro použití v extrémních podmínkách

Pokročilé funkce pro zabezpečení

Dveřní stanice podporuje automatické pořizování snímků při detekci pohybu a ukládání záznamů na microSD kartu (až 256 GB). Vestavěný alarm proti neoprávněné manipulaci okamžitě upozorní na pokus o narušení bezpečnosti.

Flexibilní připojení

Zařízení nabízí jak standardní RJ-45 připojení, tak dvoudrátové připojení s dosahem až 50 metrů. Podporuje protokoly ONVIF a CGI pro snadnou integraci do existujících systémů. Díky podpoře kompresních formátů H.264 a H.265 zajišťuje efektivní přenos videa i při nižší šířce pásma.

Přizpůsobitelný design

Základní šedé provedení lze doplnit volitelným červenohnědým nebo tmavě modrým předním krytem (prodávány samostatně). Součástí balení je ochranný kryt proti dešti pro zvýšení odolnosti v nepříznivých povětrnostních podmínkách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2,8" CMOS 2 Mpx

Zorné pole: H: 125°, V: 65°, D: 139°

WDR: 120 dB

Kompresa videa: H.264, H.265

Rozlišení: až 1080p

Noční vidění: automatický IR přísvit

Audio: obousměrné s potlačením echa a šumu

Podporované karty: IC karty (kapacita až 3000 karet)

Úložiště: podpora microSD karty až 256 GB

Připojení: RJ-45 (10/100 Mbps), dvoudrátové

Rozhraní: 1× RS-485, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× napájecí výstup, 1× odchodové tlačítko, 1× dveřní kontakt, 1× ovládání zámku, 1× microSD slot

Napájení: 48 V DC/1 A, PoE, dvoudrátový přepínač Dahua

Stupeň krytí: IP65, IK08

Provozní teplota: -40 °C až +60 °C

Rozměry: 188,1 × 107,2 × 30 mm

Hmotnost: 0,57 kg



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)