

Dahua VTH5421HB-W



Dahua VTH5421HB-W Moderní IP a Wi-Fi vnitřní monitor pro domovní videotelefony s 7" kapacitním dotykovým displejem. Zařízení nabízí pokročilé funkce pro domácí komunikaci, zabezpečení a monitoring díky podpoře dveřních stanic a IP ...

Kód	NETDAH4195
PN	VTH5421HB-W
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTH5421HB-W

Moderní IP a Wi-Fi vnitřní monitor pro domovní videotelefony s 7" kapacitním dotykovým displejem. Zařízení nabízí pokročilé funkce pro domácí komunikaci, zabezpečení a monitoring díky podpoře dveřních stanic a IP kamer.

Monitor je vybaven 7" TFT kapacitním dotykovým displejem s rozlišením **1024 × 600 pixelů**, který poskytuje kvalitní obraz a intuitivní ovládání. Podporuje pokročilé video kodeky **H.265 a H.264** pro efektivní zpracování obrazu. Díky vestavěné **Wi-Fi konektivitě** a ethernetovému portu nabízí flexibilní možnosti připojení do domácí sítě.

Zařízení disponuje **6 alarmovými vstupy a 1 alarmovým výstupem**, což umožňuje připojení různých senzorů a detektorů pro komplexní zabezpečení domácnosti. K dispozici je také slot pro **microSD kartu až 64 GB** pro ukládání videozáznamů.

- 7" TFT kapacitní dotykový displej s rozlišením 1024 × 600 pixelů
- Vestavěná Wi-Fi s podporou standardů IEEE802.11b/g/n (2,412-2,472 MHz)
- 6 alarmových vstupů a 1 alarmový výstup pro připojení bezpečnostních prvků
- Podpora pokročilých video kodeků H.265 a H.264 pro efektivní zpracování obrazu
- Možnost monitorování dveřních stanic (VTO) a IP kamer
- Slot pro microSD kartu s podporou až 64 GB pro ukládání videozáznamů
- Obousměrná audio komunikace s potlačením ozvěny
- Režim Nerušit s možností nastavení časového období
- Dostupný v bílé nebo černé barevné variantě

Rozšířené možnosti instalace

Monitor podporuje až 9 rozšíření v režimu vila a 4 rozšíření v režimu byt. V případě Wi-Fi interkomu lze připojit 1 hlavní monitor a 2 rozšiřující monitory. Díky tomu je systém vhodný pro různé typy obytných prostor.

Pokročilé funkce

Zařízení umožňuje příjem a zobrazení textových informací z centrálního managementu, nahrávání videí na microSD kartu a nastavení režimu Nerušit. Podporuje také připojení dveřního zvonku prostřednictvím alarmového vstupu.

Flexibilní konektivita

Monitor je vybaven ethernetovým portem 10/100 Mbps, RS-485 rozhraním, napájecím výstupem 12 V/200 mA a podporuje napájení přes PoE (36-57 V, 0,35 A). Díky vestavěnému reproduktoru a mikrofону umožňuje obousměrnou audio komunikaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 7" TFT kapacitní dotykový, 1024 × 600 px

Procesor: vestavěný procesor s operačním systémem Linux

Audio: obousměrná komunikace, potlačení ozvěny, 16 kHz/16 bit

Síťové protokoly: RTSP, RTP, SIP, DNS, SSH

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 2,412-2,472 MHz, max. výkon 20 dBm

Vstupy/výstupy: 6× alarmový vstup, 1× alarmový výstup, 1× RS-485, 1× audio vstup, 1× napájecí výstup (12 V/ 200 mA)

Napájení: DC 12 V/ 1 A nebo PoE (36-57 V, 0,35 A)

Úložiště: slot pro microSD kartu (až 64 GB)

Rozměry: 189 × 130 × 26,9 mm

Hmotnost: 0,35 kg

Materiál: PC + ABS

Provozní teplota: -10 °C až +55 °C

Spotřeba: pohotovostní režim ≤ 2 W, pracovní režim ≤ 6 W

Instalace: povrchová montáž

Barva: černá



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Uživatelský manuál pro VTH monitory Dahua \(cz\)](#)



[Ostatní download](#)
