

Dahua PFM923I-6UN-C



Dahua PFM923I-6UN-C; Datový kabel pro realizaci Ethernet sítě U/UTP, drát, 4 páry, Cat6, plášť LS0H, balení 305 m. Průměr jedné žíly 0,53 mm; průměr celého kabelu 6,0 mm. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Mechanické parametry: Počet párů: 4; Vodič: OFC měď 99,97...

Kód	NETDAH4196
PN	PFM923I-6UN-C
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	26 měs.

Dahua PFM923I-6UN-C

Datový kabel pro realizaci Ethernet sítě **U/UTP, drát, 4 páry, Cat6, plášť LS0H, balení 305 m.** Průměr jedné žíly 0,53 mm; průměr celého kabelu 6,0 mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: OFC měď 99,97 %, 0,53 +/- 0,01 mm (24AWG)

Izolace vodičů: HDPE, průměr 0,95 +/- 0,10 mm

Oddělovací kříž (separator): PE, 4,5 x 0,4 mm

Trhací vlákno (rip cord): polyester 500D

Plášť: LS0H, min. tloušťka 0,5 mm

Průměr kabelu: 6,0 +/- 0,3 mm

Hmotnost (netto): 11,0 kg

Min. poloměr ohybu při instalaci: > 8x průměr kabelu

Délka: 305 m (1 krabice)

Barevné značení: na všech vodičích; vnější izolace bílá

Elektrické parametry:

Impedance: 100 ohmů +/- 15 (1-250 MHz)

Stejnoseměrný odpor max.: 8,7 ohmů / 100 m

Max. nevyváženost DC odporu: 2 % (uvnitř páru) / 4 % (mezi páry)

Útlum @ 250 MHz: <= 34,8 dB/100 m

NEXT @ 250 MHz: >= 39,3 dB/100 m

Return loss @ 250 MHz: >= 17,3 dB/100 m

Soulad / prostředí:

CPR: Eca (EN 50575)

Provozní teplota: -20 až +60 °C; instalační 0 až +50 °C