

Dahua NVR5232-EI2

Dahua NVR5232-EI2 Pokročilý 32kanálový síťový videorekordér s umělou inteligencí a technologií WizSense pro profesionální IP kamerové systémy. Síťový videorekordér DHI-NVR5232-EI2 představuje špičkové řešení pro moderní zabezpečovací...



Kód	NETDAH4201
PN	NVR5232-EI2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua NVR5232-EI2

Pokročilý 32kanálový síťový videorekordér s umělou inteligencí a technologií WizSense pro profesionální IP kamerové systémy.

Síťový videorekordér NVR5232-EI2 představuje špičkové řešení pro moderní zabezpečovací systémy s integrovaným **AI čipem a algoritmy hlubokého učení**. Podporuje IP kamery s rozlišením až **32 Mpx** a nabízí maximální dekodovací kapacitu **40× 1080p (30 fps) nebo 10× 8 Mpx (30 fps)**.

Zařízení vyniká pokročilými AI funkcemi včetně **detekce a rozpoznávání obličejů** až pro 30 000 snímků ve 20 databázích, **ochranou perimetru** a technologií **AcuPick** pro rychlé a přesné vyhledávání v masivních video datech. Podporuje **8K HDMI výstup** a nabízí intuitivní uživatelské rozhraní NVR NEXT.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

- Podpora IP kamer s rozlišením až 32 Mpx a maximální šířka pásma 448 Mbps
- Integrovaný AI čip s detekcí obličejů pro až 30 000 snímků ve 20 databázích
- Technologie AcuPick pro rychlé vyhledávání cílů s vysokou přesností
- 8K HDMI výstup a heterogenní video výstup pro HDMI i VGA
- Pokročilé AI funkce: detekce PPE, analýza vozidel, ochrana perimetru
- Podpora video komprese Smart H.265+, H.265, Smart H.264+ a H.264
- Modulární GUI NVR NEXT pro zjednodušené pracovní postupy
- Podpora N+M clusteru a iSCSI pro škálovatelná řešení

Pokročilé AI funkce

Rekordér nabízí kompletní sadu AI funkcí včetně detekce a rozpoznávání obličejů, video metadat pro osoby a vozidla, SMD Plus pro redukci falešných poplachů a detekce osobních ochranných prostředků (PPE – vyžaduje specializovanou kameru). Podporuje také ANPR pro rozpoznávání SPZ a stereo analýzu.

Flexibilní úložiště a konektivita

Zařízení obsahuje **2 SATA porty** pro disky až 20 TB každý, **4 poplachové vstupy a 2 výstupy**, RS-232 a RS-485 porty. Síťová konektivita zahrnuje Gigabit Ethernet port s podporou protokolů ONVIF, HTTP/HTTPS a dalších.

Profesionální správa a integrace

NVR podporuje integraci s kamerami třetích stran přes ONVIF a další protokoly. Nabízí pokročilé funkce jako EPTZ,

snadné zapnutí či vypnutí ostrahy jediným kliknutím a různé režimy záznamu včetně detekce pohybu a inteligentních poplachů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kanály: 32 IP kanálů

Rozlišení kamer: až 32 Mpx

Dekódovací kapacita: 40× 1080p nebo 10× 8 Mpx

Šířka pásma:

AI vypnuta: 448/448/448 Mbps (příchozí/záznam/odchozí)

AI zapnuta: 200/200/200 Mbps (příchozí/záznam/odchozí)

Video výstupy: nezávislé, 1× VGA (1920 × 1080), 1× HDMI (až 8K)

Úložiště: 2× SATA HDD (až 20 TB každý)

Audio: 1× RCA vstup, 1× RCA výstup

Alarm I/O: 4× vstup, 2× výstup

USB: 1× USB 3.0 (zadní), 1× USB 2.0 (přední)

Síť: 1× Gigabit Ethernet RJ-45

Napájení: 12 V DC, 4 A

Spotřeba: ≤ 10 W (bez HDD)

Rozměry: 375 × 284,8 × 56 mm

Hmotnost: 1,55 kg



[Uživatelský manuál k NVR rekordérům Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
